

ALU-DRAM

DAHEIM IST DAHEIM...
NO PLACE LIKE HOME...



Aluminium Haustüren - Aluminium doors

Elegantes Design – Hochwertige Ausführung – Verschiedene Möglichkeiten – Garantie für Ihre Zufriedenheit
Elegant design – High quality – Various possibilities – Guarantee of your satisfaction




INHALT/ CONTENT



MODELLE 1-12 Seite 10
MODELS 1-12 Page 10



NATURE LINE Seite 23
NATURE LINE Page 23



LUXURY LINE Seite 31
LUXURY LINE Page 31



CERAPORTA Seite 39
CERAPORTA Page 39



ELITE Seite 55
ELITE Page 55



SIMPLE Seite 130
SIMPLE Page 130









INHALT/ CONTENT

TECHNOLOGIE & ZUBEHÖR - Seite 135
ÖFFNUNGSRICHTUNG - KONSTRUKTION - Seite 136
PROFILSYSTEME - BAUARTEN - FLÜGEL AUSFÜHRUNGEN - Seite 137
GARANTIE AUF DIE FUNKTIONALITÄT DER TÜR - Seite 138
STANDARD-TÜRAUSSTATTUNG - Seite 139
STANDARDFARBE & DEKORE - Seite 140
APPLIKATIONEN - INTARSIEN - Seite 141
GLAS UND VERGLASUNG - Seite 142
DRÜCKER - Seite 143
GRIFFE - Seite 144-147
HAUSTÜRSCHLÖSSER - FINGERSCANNER - TASTATUR - Seite 148-149
ROSETTE - PROFILZYLINDER - Seite 150
TÜRSPION - DESIGNSOCKEL - HAUSNUMMER - LED LEUCHTDIODEN - Seite 151
TÜRBÄNDER - KLASSISCHE TÜREN - Seite 152
ÖFFNUNGSART NACH AUSSEN - FLUCHTTÜREN - Seite 153
BRIEFKASTENANLAGEN - TÜRSCHLIEßER - Seite 154
VERBREITERUNGEN - BODENSCHWELLE -
FUßBODENAUFBAUPROFIL - ECKVERBINDUNGSPROFILE - Seite 155
EINBAUANLEITUNG FÜR EINGANGSTÜR - Seite 156

TECHNOLOGY & ACCESSORIES - page 135
OPENING DIRECTION - CONSTRUCTION - page 136
PROFILE SYSTEMS - TYPES OF CONSTRUCTION - SASH DESIGNS - page 137
WARRANTY ON THE FUNCTIONALITY OF THE DOOR - page 138
STANDARD EQUIPMENT - page 139
STANDARD COLOUR & DECORS - page 140
APPLICATION - INLAYS - page 141
GLASS AND GLAZING - page 142
KNOBS - page 143
HANDLES - page 144-147
LOCKS - FINGER SCANNER - KEYPAD - page 148-149
ROSETTE - PROFILE CYLINDER - page 150
DOOR VIEWER - DOOR PROTECTION - HOUSE NUMBER - LED-LIGHT - page 151
DOOR HINGES - CLASSIC DOORS - page 152
OUTWARD OPENING - ESCAPE DOORS - page 153
LETTER BOX - DOOR CLOSER - page 154
EXPANSION - THRESHOLD - FLOOR RECESS - ANGLE PROFILE - page 155
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF ENTRANCE DOORS - page 158



Übersicht/ Overview



Modelle 1-12

Diese sorgfältig ausgewählte Kollektion von Aktionsmodellen bietet eine perfekte Verbindung aus modernem Design, zuverlässiger Verarbeitung und attraktivem Preis.

Die Modelle 1-12 wurden so konzipiert, dass sie verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden. Von jenen Kunden, die eine einfache und funktionale Lösung suchen, bis hin zu denen, die einen ausgeprägten Stil bei höchster Qualität wünschen.

Dank moderner Linien, neutraler Farben und praktischer Details fügen sich diese Modelle problemlos in verschiedene Räume und Einrichtungsstile ein.

This carefully selected collection of promotional models offers the perfect blend of modern design, reliable craftsmanship, and attractive pricing. Models 1-12 are designed to meet the needs of a wide range of customers — from those seeking a simple and functional solution to those who want a distinctive style combined with premium quality. Thanks to contemporary lines, neutral colors, and practical details, these models fit easily into a variety of spaces and interior styles.



Modell MODELL 11
Farbe 29/80077
Griff OCR 160h
Rosette RMM
Designsockel PZC 11

Model MODELL 11
Colour 29/80077
Handle OCR 160h
Rosette RMM
Door protection PZC 11

Modell 1

DPH - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF FLOAT
DPH - SANDBLASTED MOTIF ON FLOAT GLASS



Modell MODELL 1
Farbe 29/80077
Verglasung DPH
Griff OCR 160h
Rosette RMM
Designsockel JZC 51
Seitenteil links und rechts DPH

Model MODELL 1
Colour 29/80077
Glass DPH
Handle OCR 160h
Rosette RMM
Door protection JZC 51
Side glass left and right DPH




Modell MODELL 1
Farbe RAL 9007
Verglasung SATINATO
Griff OCRB 160h
Rosette RMMB

Model MODELL 1
Ral colour 9007
Glass SATINATO
Handle OCRB 160h
Rosette RMMB

Modell 2

GRIFF OPR
HANDLE OPR



Modell MODELL 2
Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung SATINATO
Griff OCR 115h
Rosette RMM

Model MODELL 2
Ral colour 9016 MAT
Glass SATINATO
Handle OCR 115h
Rosette RMM



Modell MODELL 2
Holz Dekor EICHE HELL FS
Verglasung FPK
Griff KCKB 160h
Rosette RMMB


Model MODELL 2
Wooden Decor LIGHT OAK FS
Glass FPK
Handle KCKB 160h
Rosette RMMB

Modell 3



Modell MODELL 3
Farbe RAL 9006 MATT
Griff KCKB 160h
Rosette RMMB
Hausnummer NTP 10 - RAL 9005
Digitaler Türspion SPY 1
Seitenteil rechts DPL

Model MODELL 3
Ral colour RAL 9006 MAT
Handle KCKB 160h
Rosette RMMB
House number NTP 10 - RAL 9005
Digital door viewer SPY 1
Side glass right DPL



Modell MODELL 3
Dekor STADELHOLZ
Griff OCRB 160h
Rosette RMMB

Model MODELL 3
Decor STADELHOLZ
Handle OCRB 160h
Rosette RMMB

Modell 4



Modell MODELL 4
Farbe RAL 7039
Griff KCKB 160h
Rosette RMMB

Model MODELL 4
Ral colour 7039
Handle KCKB 160h
Rosette RMMB



Modell MODELL 4
Farbe 9007 MATT
Griff OPR 950h
Rosette RMM
Digitaler Türspion SPY 2
Seitenteil links und rechts DPL


Model MODELL 4
Ral colour 9007 MAT
Handle OPR 950h
Rosette RMM
Digital door viewer SPY 2
Side glass left and right DPL

Modell 5



Modell MODELL 5
Farbe RAL 7012
Verglasung DPH
Applikationen RAL 9005
Griff KCKB 160h
Rosette RMMB
Seitenteil rechts DPH


Model MODELL 5
RAL Colour 7012
Glass DPH
Applications RAL 9005
Handle KCKB 160h
Rosette RMMB
Side glass right DPH



Modell MODELL 5
Farbe BETON HELL
Verglasung SATINATO
Applikationen RAL 9005
Griff OCRB 115h
Rosette RMMB

Model MODELL 5
Colour CONCRETE LIGHT
Glass SATINATO
Applications RAL 9005
Handle OCRB 115h
Rosette RMMB

BETON HELL
CONCRETE LIGHT



Modell 6



Modell MODELL 6
Farbe RAL 9010
Verglasung FPK
Griff OCR 160h
Rosette RMM

Model MODELL 6
Ral colour 9010
Glass FPK
Handle OCR 160h
Rosette RMM



Modell MODELL 6
Farbe RAL 7030
Verglasung SATINATO
Griff OCRB 160h
Rosette RMMB

Model MODELL 6
Ral colour 7030
Glass SATINATO
Handle OCRB 160h
Rosette RMMB

Modell 7



Modell MODELL 7
Farbe RAL 8019
Verglasung SATINATO
Griff OCR 160h
Rosette RMM

Model MODELL 7
Ral colour 8019
Glass SATINATO
Handle OCR 160h
Rosette RMM



Modell MODELL 7
Farbe RAL 7016
Verglasung SATINATO
Griff OCR 160h
Rosette RMM

Model MODELL 7
Ral colour 7016
Glass SATINATO
Handle OCR 160h
Rosette RMM

Modell 8



Modell MODELL 8
Farbe GRIGIO ANTICO
Verglasung FPK
Griff KCR 160h
Rosette RMM
Designsockel PZC 11

Model MODELL 8
Colour GRIGIO ANTICO
Glass FPK
Handle KCR 160h
Rosette RMM
Door protection PZC 11



Modell MODELL 8
Farbe RAL 9003
Verglasung SATINATO
Griff KCKB 160h
Rosette RMMB
Seitenteil links SATINATO

Model MODELL 8
Ral colour 9003
Glass SATINATO
Handle KCKB 160h
Rosette RMMB
Side glass left SATINATO

Modell 9



Modell MODELL 9
Farbe RAL 7043 FS
Verglasung DPL
Griff OCRB 160h
Rosette RMMB
Seitenteil links und rechts DPL


Model MODELL 9
Ral colour 7043 FS
Glass DPL
Handle OCRB 160h
Rosette RMMB
Side glass left and right DPL



Modell MODELL 9
Farbe 29/80077
Verglasung SATINATO
Griff OCR 160h
Rosette RMM

Model MODELL 9
Decor 29/80077
Glass SATINATO
Handle OCR 160h
Rosette RMM

Modell 10



Modell MODELL 10
Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS
Verglasung SATINATO
Griff OCRB 160h
Rosette RMMB

Model MODELL 10
Wooden Decor WALNUT DARK FS
Glass SATINATO
Handle OCRB 160h
Rosette RMMB



Modell MODELL 10
Farbe RAL 7006
Verglasung DPH
Griff OCRB 160h
Rosette RMMB

Model MODELL 10
Ral colour 7006
Glass DPH
Handle OCRB 160h
Rosette RMMB

Modell 11



Modell MODELL 11
Farbe RAL 9006
Applikationen GEBÜRSTET
Griff OCR 160h
Rosette RMM


Model MODELL 11
RAL colour 9006
Applications BRUSHED
Handle OCR 160h
Rosette RMM



Modell MODELL 11
Dekor STADELHOLZ
Applikationen RAL 9005FS
Griff KCKB 160h
Rosette RMMB

Model MODELL 11
Decor STADELHOLZ
Applications RAL 9005FS
Handle KCKB 160h
Rosette RMMB

Modell 12



Modell MODELL 12
 Farbe RAL 7016
 Verglasung SATINATO
 Griff OCR 160h
 Rosette RMM

Model MODELL 12
 Ral colour 7016
 Glass SATINATO
 Handle OCR 160h
 Rosette RMM



Modell MODELL 12
 Farbe QUARTZ 2
 Verglasung SATINATO
 Griff OCRB 160h
 Rosette RMMB


Model MODELL 12
 Colour QUARTZ 2
 Glass SATINATO
 Handle OCRB 160h
 Rosette RMMB

feel the power of
Nature Line

Die Eutherm Modelle aus der Nature Line bieten Ihrem Eingang eine besondere Verbindung mit der Natur. Zur Wahl stehen vier Holzoptiken. Die Holzmaserungen und Fehlstellen sind gewünscht, denn nur so wird Ihre Tür zu einem einzigartigem Stück. Geben Sie Ihrem Heim einen besonderen Charakter in dem Sie sich für ein Modell aus der Natur Line entscheiden.

The Eutherm models from the Nature Line offer your entrance door a special connection with nature. Four wood types are offered. The wood grains and imperfections are desired, as this is the only way to make your door a unique piece. Give your home a special character by choosing a model from the Nature Line.

Prägeboard Diamant




TRAUNSEE



Helle Balkeneiche, Astechencharakter mit wenigen Rissen
Light coloured timber oak with knotty oak character and few cracks



ATTERSEE



Helle Balkeneiche mit Verfärbungen, lebhaftes Sortierung
Light coloured timber oak with discolorations, lively sorting



WOLFGANGSEE



Gedämpfte, hellbraune Eiche
Steamed, light brown oak



ALTAUSEE



Dunkelbraune, „sonnenverbrannte“ Balkeneiche
Dark brown, "sunburned" oak

Alle Holzarten enthalten natürliche Holzmerkmale, wie Äste, Risse, Spiegel, etc. Äste und Risse sind schwarz verleimt und weitestgehend bündig mit der Oberfläche.

All types of wood contain natural wood features such as knots, branches, cracks, mirrors, etc. Knots and cracks are glued black and mostly even with the surface.

Pflege und Gewährleistung

Wir empfehlen die Haustür ausschließlich in einer geschützten Einbausituation z. B. zurückgesetzt / überdacht / mit Vorbau zu montieren um eine direkte Bewitterung durch Regen und Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Um die Optik der Holzoberfläche sowie die Gewährleistungsansprüche zu erhalten, ist es zwingend vorgeschrieben, das Holz regelmäßig zu ölen. Je höher die Witterungseinflüsse, desto häufiger ist ein Nachbehandeln der Holzoberfläche notwendig. Trotz der Behandlung durch ein Pflege-Öl ist ein Vergrauen der Holzoberfläche naturgemäß gegeben und ein gewünschter Effekt. Die Echtholzoberfläche der Serie „NATUR“ wurde werkseitig mit einem Pflege-Öl behandelt.

Care and warranty

The real wood surface of the "Natur" series has been treated at the factory with a care oil. We recommend to install these doors only in a protected situation, set back from the facade or under a canopy, to avoid direct alteration by rain and sunlight. In order to preserve the appearance of the wood surface and to benefit from the warranty, it is necessary to oil the wood regularly. The greater the weather influences, the more necessary the treatment of the wood surface. In spite of treatment with a care oil, a greying of the wood surface will naturally occur. This effect is even intended to give the wood a natural aged look. For further information, please refer to the care instructions.

KITCHENER




Modell KITCHENER	Model KITCHENER
Profilfarbe RAL 9005	Color profiles RAL 9005
Holzoberfläche ALTAUSEE	Wooden surface ALTAUSEE
Verglasung DPF	Glass DPF
Applikation RAL 9005	Application RAL 9005
Griff OCRB 115	Handle OCRB 115
Rosette RMMB	Rosette RMMB



Modell KITCHENER
 Profilfarbe RAL 9005
 Holzoberfläche ATTERSEE
 Verglasung DPH
 Applikation RAL 9005
 Griff KCKB 160
 Rosette RMMB
 Seitenteil links und rechts DPH

Model KITCHENER
 Color profiles RAL 9005
 Wooden surface ATTERSEE
 Glass DPH
 Application RAL 9005
 Handle KCKB 160
 Rosette RMMB
 Side glass left and right DPH

TORONTO



Modell TORONTO
Profilfarbe RAL 9005
Holzoberfläche WOLFGANGSEE
Griff GP9005 190
Rosette RMMB

Model TORONTO
Color profiles RAL 9005
Wooden surface WOLFGANGSEE
Handle GP9005 190
Rosette RMMB



Modell TORONTO
Profilfarbe RAL 9005
Holzoberfläche TRAUNSEE
Griff OCRB 160
Rosette RMMB
Seitenteil rechts SATINATO


Model TORONTO
Color profiles RAL 9005
Wooden surface TRAUNSEE
Handle OCRB 160
Rosette RMMB
Side glass right SATINATO

VANCOUVER



Modell VANCOUVER
 Profilfarbe RAL 9005
 Holzoberfläche ATTERSEE
 Glasapplikation ESG 6mm RAL 9005
 Griff KCKB 160
 Rosette RMMB
 Seitenteil links und rechts SATINATO


Model VANCOUVER
 Color profiles RAL 9005
 Wooden surface ATTERSEE
 Glass application ESG 6mm RAL 9005
 Handle KCKB 160
 Rosette RMMB
 Side glass left and right SATINATO



Modell VANCOUVER
 Profilfarbe RAL 9005
 Holzoberfläche ALTAUSEE
 Glasapplikation ESG 6mm RAL 9005
 Griff UAR 160 RAL 9005
 Rosette RMMB

Model VANCOUVER
 Color profiles RAL 9005
 Wooden surface ALTAUSEE
 Glass application ESG 6mm RAL 9005
 Handle UAR 160 RAL 9005
 Rosette RMMB

HAMILTON



Modell HAMILTON
Profilfarbe RAL 9005
Holzoberfläche TRAUNSEE
Verglasung DPH
Applikation RAL 9005
Griff OCRB 115
Rosette RMMB

Model HAMILTON
Color profiles RAL 9005
Wooden surface TRAUNSEE
Glass DPH
Application RAL 9005
Handle OCRB 115
Rosette RMMB



Modell HAMILTON
Profilfarbe RAL 9005
Holzoberfläche ALTAUSEE
Verglasung DPJ
Applikation RAL 9005
Griff KCKB 160
Rosette RMMB

Model HAMILTON
Color profiles RAL 9005
Wooden surface ALTAUSEE
Glass DPJ
Application RAL 9005
Handle KCKB 160
Rosette RMMB



Modell MONTREAL	Model MONTREAL
Profilfarbe RAL 9005	Color profiles RAL 9005
Holzoberfläche WOLFGANGSEE	Wooden surface WOLFGANGSEE
Verglasung PFL	Glass PFL
Glasapplikation ESG 6mm RAL 9005	Glass application ESG 6mm RAL 9005
Griff UAR9005 100	Handle UAR9005 100
Rosette RMMB	Rosette RMMB

MONTREAL



Modell MONTREAL	Model MONTREAL
Profilfarbe RAL 9005	Color profiles RAL 9005
Holzoberfläche ATTERSEE	Wooden surface ATTERSEE
Verglasung FPK	Glass FPK
Glasapplikation ESG 6mm RAL 9005	Glass application ESG 6mm RAL 9005
Griff GP9005 160	Handle GP9005 160
Rosette RMMB	Rosette RMMB

OTTAWA



Modell OTTAWA
 Profilfarbe RAL 9005
 Holzoberfläche TRAUNSEE
 Verglasung FPK
 Griff OCRB 115
 Rosette RMMB

Model OTTAWA
 Color profiles RAL 9005
 Wooden surface TRAUNSEE
 Glass FPK
 Handle OCRB 115
 Rosette RMMB



Modell OTTAWA
 Profilfarbe RAL 7022
 Holzoberfläche ATTERSEE
 Verglasung SATINATO
 Griff OCR 115 RAL 7022
 Rosette RMMB

Model OTTAWA
 Color profiles 7022
 Wooden surface ATTERSEE
 Glass SATINATO
 Handle OCR 115 RAL 7022
 Rosette RMMB

Luxury line

Unsere Luxury Line verleiht Ihrem Heim ein besonderes, einzigartiges und modernes Aussehen und es passt in jede Fassade. Das moderne Design zusammen mit der fortgeschrittenen Technologie geben Ihrer Tür die perfekte Optik.


Our Luxury line will give your home a special, unique and modern appearance that will look great with any facade.

Modern design combined with advanced technologies provide a perfect front door experience.

Modell WASHINGTON
Profilfarbe RAL 9005
Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Griff UAR 160h RAL 9005
Rosette RMMB
Seitenteil links und rechts PARSOL GREY

Model WASHINGTON
Colour profiles RAL 9005
Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Handle UAR 160h RAL 9005
Rosette RMMB
Side glass left and right PARSOL GREY

DALLAS



Modell DALLAS
 Profilfarbe RAL 9005
 Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
 Griff KPK 160h
 Rosette RMM

Model DALLAS
 Colour profiles RAL 9005
 Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
 Handle KPK 160h
 Rosette RMM



Modell DALLAS
 Profilfarbe RAL 9005
 Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
 Griff GP9005 220h
 Rosette RMM
 Seitenteil links und rechts DPH

Model DALLAS
 Colour profiles RAL 9005
 Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
 Handle GP9005 220h
 Rosette RMM
 Side glass left and right DPH

WASHINGTON



Modell WASHINGTON
Profilfarbe RAL 9005 und Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Griff GP9005 190h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005

Model WASHINGTON
Colour profiles RAL 9005 and Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Handle GP9005 190h
Rosette RMM
Side glass left and right Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005



Modell WASHINGTON
Profilfarbe RAL 9005
Glasapplikation ESG,
Float 6mm RAL 9005
Griff UAR9005 100h
Rosette RMMB

Model WASHINGTON
Colour profiles 9005
Glass application ESG,
Float 6mm RAL 9005
Handle UAR9005 100h
Rosette RMMB

MIAMI



Modell MIAMI

Profilfarbe RAL 9005 und Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Griff GE9005 160h
Rosette RMM

Model MIAMI

Colour profiles 9005 and Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Handle GE9005 160h
Rosette RMM



Modell MIAMI

Profilfarbe RAL 9005
Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Griff OPR 950h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL

Model MIAMI

Colour profiles 9005
Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Handle OPR 950h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL

CHICAGO

Modell CHICAGO

Profilfarbe RAL 9005 und Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Verglasung DPH
Griff KPK 160h
Rosette RMM

Model CHICAGO

Colour profiles 9005 and Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Glass DPH
Handle KPK 160h
Rosette RMM



Modell CHICAGO

Profilfarbe RAL 9005
Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Verglasung DPL
Griff KPR 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL

Model CHICAGO

Colour profiles 9005
Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Glass DPL
Handle KPR 160h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL

DETROIT



Modell DETRIOT
 Profilfarbe RAL 9005
 Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
 Verglasung SATINATO
 Griff GE9005 160h
 Rosette RMMB

Model DETRIOT
 Colour profiles 9005
 Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
 Glass SATINATO
 Handle GE9005 160h
 Rosette RMMB



Modell DETRIOT
 Profilfarbe RAL 9005
 Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
 Verglasung DPL
 Griff OPR 160h
 Rosette RMM
 Seitenteil links und rechts DPL

Model DETRIOT
 Colour profiles 9005
 Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
 Glass DPL
 Handle OPR 160h
 Rosette RMM
 Side glass left and right DPL

NEW YORK



Modell NEW YORK
 Profilfarbe RAL 9005
 Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
 Verglasung DPL
 Griff KPK 160h
 Rosette RMM
 Seitenteil links und rechts DPL

Model NEW YORK
 Colour profiles 9005
 Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
 Glass DPL
 Handle KPK 160h
 Rosette RMM
 Side glass left and right DPL



Modell NEW YORK
 Profilfarbe RAL 9005 und Glasapplikation
 ESG, Float 6mm RAL 9005
 Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
 Verglasung SATINATO
 Griff KPR 160h
 Rosette RMM

Model NEW YORK
 Colour profiles RAL 9005 and Glass application
 ESG, Float 6mm RAL 9005
 Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
 Glass SATINATO
 Handle KPR 160h
 Rosette RMM



Modell WASHINGTON
Profilfarbe RAL 9005 und Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Griff KPK 160h
Rosette ROP 50
Seitenteil links Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005

Model WASHINGTON
Colour profiles 9005 and Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Handle KPK 160h
Rosette ROP 50
Side glass left Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005



Ceraporta

CERAPORTA ist eine Türserie mit einer eleganten keramischen Außenverkleidung, die modernes Design und höchste Langlebigkeit vereint. Die Keramik sorgt für dauerhafte Beständigkeit, einfache Pflege und eine große Auswahl an Dekoren, die sich perfekt in moderne architektonische Umgebungen einfügen.

CERAPORTA is a door series with an elegant ceramic exterior cladding that combines modern design and exceptional durability. The ceramic ensures lasting strength, easy maintenance, and a wide selection of decors that blend seamlessly into modern architectural environments.

Sintered Stone

10 Dekore verfügbar – Plattenstärke 3 mm

Maximale Abmessungen 1200x2600 mm

10 decors available – board thickness 3mm

Max. dimensions 1200x2600mm

Technische Eigenschaften Technical features



POROSITÄT VON NAHEZU 0
WATERPROOF



KRATZFEST
RESISTANT TO SCRATCHES



HOCHTEMPERATURBESTÄNDIG
RESISTANT TO HIGH TEMPERATURES



EINFACH ZU REINIGEN
EASY TO CLEAN



ULTRAHYGIENISCH
HYGIENIC



UV-BESTÄNDIG
RESISTANT TO UV RAYS



100% NATURAL



RECYCLABLE




LEICHT
LIGHTWEIGHT



BIEGEBESTÄNDIG
RESISTANT TO BENDING




STRATA ARGENTUM RIVERWASHED




IRON GREY SATIN



BETON SILK



BASALT GREY SATIN




PULPIS SILK




AMAZONICO




IRON CORTEN SATIN



BASALT BLACK SATIN



IRON COPPER SATIN



NERO ZIMBABWE RIVERWASHED



Denali
 DENALI



Modell DENALI
 Profilfarbe RAL 9005 FS
 Oberfläche BETON
 Applikation RAL 9005 FS
 Verglasung SATINATO
 Griff GP9005 160
 Rosette RMMB

Model DENALI
 Color profiles RAL 9005 FS
 Surface BETON
 Application RAL 9005 FS
 Glass SATINATO
 Handle GP9005 160
 Rosette RMMB

Rainier

RAINIER



Modell RAINIER
 Profilfarbe RAL 9005 FS
 Oberfläche STRATA ARGENTUM
 Intarsien RAL 9005 FS
 Griff KCKB 160
 Rosette RMMB

Model RAINIER
 Color profiles RAL 9005 FS
 Surface STRATA ARGENTUM
 Inlays RAL 9005 FS
 Handle KCKB 160
 Rosette RMMB



Modell RAINIER
 Profilfarbe RAL 9005 FS
 Oberfläche BASALT GREY
 Intarsien RAL 9005 FS
 Griff OCRB 160
 Rosette RMMB

Model RAINIER
 Color profiles RAL 9005 FS
 Surface BASALT GREY
 Inlays RAL 9005 FS
 Handle OCRB 160
 Rosette RMMB



Modell CAPITOL
 Profilfarbe RAL 9005 FS
 Oberfläche PULPIS
 Applikation RAL 9005 FS
 Verglasung KDP
 Griff KCKB 160
 Rosette RMMB


Model CAPITOL
 Color profiles RAL 9005 FS
 Surface PULPIS
 Application RAL 9005 FS
 Glass KDP
 Handle KCKB 160
 Rosette RMMB



Modell CAPITOL
 Profilfarbe RAL 9005 FS
 Oberfläche IRON GREY
 Applikation RAL 9005 FS
 Verglasung SATINATO
 Griff SKOC 160 RAL 9005 FS
 Rosette RMMB


Model CAPITOL
 Color profiles RAL 9005 FS
 Surface IRON GREY
 Application RAL 9005 FS
 Glass SATINATO
 Handle SKOC 160 RAL 9005 FS
 Rosette RMMB

Zion
ZION



Modell ZION
Profilfarbe RAL 9005 FS
Oberfläche AMAZONICO
Griff KCK 160 RAL 1036
Rosette RMM RAL 1036

Model ZION
Color profiles RAL 9005 FS
Surface AMAZONICO
Handle KCK 160 RAL 1036
Rosette RMM RAL 1036



Modell ZION
Profilfarbe RAL 9005 FS
Oberfläche NERO ZIMBABWE
Griff UAR 160 RAL 9005
Rosette RMMB

Model ZION
Color profiles RAL 9005 FS
Surface NERO ZIMBABWE
Handle UAR 160 RAL 9005
Rosette RMMB

304

Bryce
BRYCE

Modell BRYCE	Model BRYCE
Profilfarbe RAL 9005 FS	Color profiles RAL 9005 FS
Oberfläche IRON CORTEN	Surface IRON CORTEN
Applikation RAL 9005 FS	Application RAL 9005 FS
Verglasung SATINATO	Glass SATINATO
Griff KCKB 160	Handle KCKB 160
Rosette RMMB	Rosette RMMB



Modell BRYCE	Model BRYCE
Profilfarbe RAL 9005 FS	Color profiles RAL 9005 FS
Oberfläche BETON	Surface BETON
Applikation RAL 9005 FS	Application RAL 9005 FS
Verglasung DPH	Glass DPH
Griff OCRB 160	Handle OCRB 160
Rosette RMMB	Rosette RMMB

Glacier

GLACIER



Modell GLACIER
 Profilfarbe RAL 9005 FS
 Oberfläche IRON COPPER
 Intarsien RAL 9005 FS
 Verglasung DPH
 Griff OCRB 115
 Rosette RMMB

Model GLACIER
 Color profiles RAL 9005 FS
 Surface IRON COPPER
 Inlays RAL 9005 FS
 Glass DPH
 Handle OCRB 115
 Rosette RMMB




Modell GLACIER
 Profilfarbe RAL 9005 FS
 Oberfläche IRON GREY
 Intarsien EDELSTAHL GEBÜRSTET
 Verglasung SATINATO
 Griff GP9005 115
 Rosette RMM

Model GLACIER
 Color profiles RAL 9005 FS
 Surface IRON GREY
 Inlays BRUSHED STAINLESS STEEL
 Glass SATINATO
 Handle GP9005 115
 Rosette RMM

Olympic

OLYMPIC




Modell OLYMPIC
 Profilfarbe RAL 9005 FS
 Oberfläche BASALT BLACK
 Intarsien EDELSTAHL POLIERT
 Griff OPR 190
 Rosette RMM

Model OLYMPIC
 Color profiles RAL 9005 FS
 Surface BASALT BLACK
 Inlays POLISHED STAINLESS STEEL
 Handle OPR 190
 Rosette RMM



Modell OLYMPIC
 Profilfarbe RAL 9005 FS
 Oberfläche BASALT GREY
 Intarsien RAL 9005 FS
 Griff KCKB 160
 Rosette RMMB

Model OLYMPIC
 Color profiles RAL 9005 FS
 Surface BASALT GREY
 Inlays RAL 9005 FS
 Handle KCKB 160
 Rosette RMMB



Modell TETON
 Profilfarbe RAL 9005 FS
 Oberfläche BETON
 Intarsien RAL 9005 FS
 Griff OCRB 115
 Rosette RMMB

Model TETON
 Color profiles RAL 9005 FS
 Surface BETON
 Inlays RAL 9005 FS
 Handle OCRB 115
 Rosette RMMB



Modell TETON
 Profilfarbe RAL 9005 FS
 Oberfläche PULPIS
 Intarsien RAL 9005 FS
 Griff OCRB 160
 Rosette RMMB

Model TETON
 Color profiles RAL 9005 FS
 Surface PULPIS
 Inlays RAL 9005 FS
 Handle OCRB 160
 Rosette RMMB



Modell CRATER
 Profilfarbe RAL 9005 FS
 Oberfläche STRATA ARGENTUM
 Applikation RAL 9005 FS
 Verglasung SATINATO
 Griff UAR 100 RAL 9005
 Rosette RMMB

Model CRATER
 Color profiles RAL 9005 FS
 Surface STRATA ARGENTUM
 Application RAL 9005 FS
 Glass SATINATO
 Handle UAR 100 RAL 9005
 Rosette RMMB



Modell CRATER
 Profilfarbe RAL 9005 FS
 Oberfläche NERO ZIMBABWE
 Applikation RAL 9005 FS
 Verglasung PFL
 Griff KCKB 160
 Rosette RMMB

Model CRATER
 Color profiles RAL 9005 FS
 Surface NERO ZIMBABWE
 Application RAL 9005 FS
 Glass PFL
 Handle KCKB 160
 Rosette RMMB

Acadia
ACADIA



Modell ACADIA
Profilfarbe RAL 9005 FS
Oberfläche IRON COPPER
Verglasung DPH
Griff OCRB 115
Rosette RMMB

Model ACADIA
Color profiles RAL 9005 FS
Surface IRON COPPER
Glass DPH
Handle OCRB 115
Rosette RMMB



Modell ACADIA
Profilfarbe RAL 7022
Oberfläche AMAZONICO
Verglasung SATINATO
Griff GP7022 115
Rosette RMMB

Model ACADIA
Color profiles RAL 7022
Surface AMAZONICO
Glass SATINATO
Handle GP7022 115
Rosette RMMB



Modell REEF
Profilfarbe RAL 9005 FS
Oberfläche BASALT GREY
Intarsien RAL 9005 FS
Griff GP9005 190
Rosette RMMB

Model REEF
Color profiles RAL 9005 FS
Surface BASALT GREY
Inlays RAL 9005 FS
Handle GP9005 190
Rosette RMMB



Modell REEF
Profilfarbe RAL 9005 FS
Oberfläche IRON CORTEN
Intarsien RAL 9005 FS
Griff KCKB 160
Rosette RMMB
Seitenteil rechts DPH

Model REEF
Color profiles RAL 9005 FS
Surface IRON CORTEN
Inlays RAL 9005 FS
Handle KCKB 160
Rosette RMMB
Side glass right DPH

Arches
ARCHES



Modell ARCHES
Profilfarbe RAL 7039
Oberfläche BETON
Verglasung SATINATO
Griff UAR 160 RAL 7039
Rosette RMM

Model ARCHES
Color profiles RAL 7039
Surface BETON
Glass SATINATO
Handle UAR 160 RAL 7039
Rosette RMM




Modell ARCHES
Profilfarbe RAL 9005 FS
Oberfläche BASALT BLACK
Verglasung FPK
Griff KCKB 160
Rosette RMMB

Model ARCHES
Color profiles RAL 9005 FS
Surface BASALT BLACK
Glass FPK
Handle KCKB 160
Rosette RMMB

Grand Canyon

GRAND CANYON



Modell GRAND CANYON
 Profilfarbe RAL 9005 FS
 Oberfläche AMAZONICO
 Griff KCK 115 RAL 1036
 Rosette RMM RAL 1036

Model GRAND CANYON
 Color profiles RAL 9005 FS
 Surface AMAZONICO
 Handle KCK 115 RAL 1036
 Rosette RMM RAL 1036




Modell GRAND CANYON
 Profilfarbe RAL 9005 FS
 Oberfläche IRON GREY
 Griff OCRB 160
 Rosette RMMB

Model GRAND CANYON
 Color profiles RAL 9005 FS
 Surface IRON GREY
 Handle OCRB 160
 Rosette RMMB




AMAZONICO



PULPIS SILK



STRATA ARGENTUM
RIVERWASHED



BETON SILK



BASALT GREY SATIN



BASALT BLACK SATIN



IRON CORTEN SATIN



IRON COPPER SATIN



IRON GREY SATIN



NERO ZIMBABWE
RIVERWASHED



Elite line


Die Elite-Türlinie vereint erstklassiges Design, hochwertige Materialien und exzellente Verarbeitung. Diese Kollektion ist für alle gedacht, die ein elegantes Erscheinungsbild, Langlebigkeit und zuverlässigen Schutz in einem Produkt wünschen.

Eine große Auswahl an Modellen ermöglicht eine einfache Anpassung an jeden Stil und Raum – mit einer idealen Kombination aus Funktionalität, Design und Qualität.

The Elite door line combines premium design, high-quality materials, and superior craftsmanship. This collection is intended for those who want elegance, durability, and reliable protection in a single product. A wide range of models allows easy adaptation to any style and space, offering the perfect balance of functionality, design and quality.

MN 70E

GLASAPPLIKATION FLOAT 6mm SICHERHEITSGLAS/EMAILLIERT RAL 9005
GLASSAPPLICATION FLOAT 6mm TEMPERED ENAMELLED RAL 9005



Modell MN 70E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung PFL
Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Griff KCK 160h
Rosette RMM

Model MN 70E
Ral colour 7016 MAT
Glass PFL
Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Handle KCK 160h
Rosette RMM



Modell MN 70E
Farbe RAL 7047
Verglasung DPF
Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Griff OCRB 160h
Rosette RMMB

Model MN 70E
Ral colour 7047
Glass DPF
Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Handle OCRB 160h
Rosette RMMB

BA 39E




Modell BA 39E
 Farbe 29/80077
 Intarsien RAL 9005 FS
 Griff GP9005FS 160h
 Rosette RMMB
 Seitenteil links und rechts DPL

Model BA 39E
 Colour 29/80077
 Inlays RAL 9005 FS
 Handle GP9005FS 160h
 Rosette RMMB
 Side glass left and right DPL



Modell BA 39E
 Farbe RAL 9016 MATT/ARCHIE HELL*
 Intarsien RAL 9005 FS
 Griff KCKB 160h
 Rosette RMMB
 Digitaler Türspion SPY 1

Model BA 39E
 Ral colour 9016 MAT/ARCHIE LIGHT*
 Inlays RAL 9005 FS
 Handle KCKB 160h
 Rosette RMMB
 Digital door viewer SPY 1



Das Modell BA 39E ist zweifarbig Ausführbar
 Füllungsgrundfarbe - aussen - A
 Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model BA 39E is possible as two colour design
 Basic colour of the panel - outside - A
 Additional colour of the panel - outside - B

*Bei zusätzlichem Holzdekor muss die Maserung, falls diese horizontal gewünscht ist, bei der Bestellung angegeben werden. Vertikale Linien sind im Standard.


*In additional decors as in wood decors, the standard direction of lines is vertical and it doesn't has to be specified. Changing the lines direction to horizontal - must be specified in the order.

TA 62E

MADE WITH
SWAROVSKI
ELEMENTS



Modell mit Swarovski Kristallen
Model with Swarovski crystals



SWAROVSKI UND INTARSIE
SWAROVSKI AND INLAY



Modell TA 62E
Farbe RAL 9007 FS
Intarsien RAL 9005 FS
Griff UAR 100 RAL 9005
Rosette RMMB
Seitenteil rechts DPH
Designsockel JZC 101 RAL 9005 FS

Model TA 62E
Ral colour 9007 FS
Inlays RAL 9005 FS
Handle UAR 100 RAL 9005
Rosette RMMB
Side glass right DPH
Door protection JZC 101 RAL 9005 FS



Modell TA 62E
Dekor BETON HELL
Intarsien RAL 9005 FS
Griff OCRB 115h
Rosette RMMB

Model TA 62E
Decor CONCRETE LIGHT
Inlays RAL 9005 FS
Handle OCRB 115h
Rosette RMMB

LZ 75E

GRIFF SKOC
HANDLE SKOC




Modell LZ 75E
Farbe 9005 MATT
Intarsien POLIERT
Griff SKOC 115h
Rosette RMM
Designsockel JZP 50

Model LZ 75E
Ral colour 9005 MAT
Inlays POLISHED
Handle SKOC 115h
Rosette RMM
Door protection JZP 50



Modell LZ 75E
Farbe 29/80077
Intarsien RAL 9005 FS
Griff GP9005 190h
Rosette RMMB

Model LZ 75E
Colour 29/80077
Inlays RAL 9005 FS
Handle GP9005 190h
Rosette RMMB



Das Modell LZ 75E ist zweifarbig ausführbar
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model LZ 75E is possible two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

KO 50E

DESIGNSOCKEL POLIERT - JZP 100
DOOR PROTECTION POLISHED - JZP 100



Modell KO 50E
Holz Dekor EICHE HELL FS
Verglasung FPK
Applikation RAL 9005 FS
Griff OCRB 160h
Rosette RMMB


Model KO 50E
Wooden Decor LIGHT OAK FS
Glass FPK
Application RAL 9005 FS
Handle OCRB 160h
Rosette RMMB



Modell KO 50E
Farbe RAL 9006 MATT
Verglasung DPC
Applikation POLIERT
Griff OPR 160h
Rosette RMM
Designsocket JZP 100

Model KO 50E
Ral colour 9006 MAT
Glass DPC
Application POLISHED
Handle OPR 160h
Rosette RMM
Door protection JZP 100

GR 74E



Modell GR 74E
Dekor STADELHOLZ/RAL 9005 MATT
Griff KCKB 160h
Rosette RMMB


Model GR 74E
Decor STADELHOLZ/ RAL 9005 MATT
Handle KCKB 160h
Rosette RMMB



Modell GR 74E
Farbe GRIGIO ANTICO/ RAL 9005 MATT
Griff KPK 750h WAAGERECHT
Rosette RMM

Model GR 74E
Colour GRIGIO ANTICO/ RAL 9005 MAT
Handle KPK 750h HORIZONTAL
Rosette RMM

GRIFF KCK 750 WAAGERECHT
HANDLE KCK 750 HORIZONTAL



Bei Modell GR 74E möglich nur in zweifarbiger Ausführung
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model GR 74E is possible only as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

SU 82E



Modell SU 82E
Farbe RAL 7044
Verglasung SATINATO
Griff OCRB 115h
Rosette RMMB

Model SU 82E
Ral colour 7044
Glass SATINATO
Handle OCRB 115h
Rosette RMMB



Modell SU 82E
Farbe RAL 7022
Verglasung DPH
Griff GP7022 115
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPH


Model SU 82E
Ral colour 7022
Glass DPH
Handle GP7022 115
Rosette RMM
Side glass right DPH

TI 78E




Modell TI 78E
Farbe RAL 7039/ EICHE HELL FS
Griff GP7039 190h
Rosette RMM

Model TI 78E
Ral colour 7039/ LIGHT OAK FS
Handle GP7039 190h
Rosette RMM



Modell TI 78E
Holz Dekor NUSSBAUM DUNKELFS/ RAL 9005 FS
Griff UAR 160 RAL 9005
Rosette RMMB

Model TI 78E
Wooden Decor WALNUT DARK FS/ RAL 9005FS
Handle UAR 160 RAL 9005
Rosette RMMB




Bei Modell TI 78E möglich nur in zweifarbigter Ausführung
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model TI 78E is possible only as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

*Bei zusätzlichem Holzdekor muss die Maserung, falls diese horizontal gewünscht ist, bei der Bestellung angegeben werden. Vertikale Linien sind im Standard.


*In additional decors as in wood decors, the standard direction of lines is vertical and it doesn't has to be specified. Changing the lines direction to horizontal - must be specified in the order.

ZU 48E



Modell ZU 48E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPH
Intarsien POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM
Designsockel JZP 50
Seitenteil rechts ZU 48E

Model ZU 48E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPH
Inlays POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM
Door protection JZP 50
Side panel right ZU 48E



Modell ZU 48E
Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung DPL
Intarsien RAL 9005 FS
Griff OCRB 115h
Rosette RMMB
Seitenteil links und rechts DPL

Model ZU 48E
Ral colour 9016 MAT
Glass DPL
Inlays RAL 9005 FS
Handle OCRB 115h
Rosette RMMB
Side glass left and right DPL

NA 71E



Modell NA 71E
Holz Dekor EICHE HELL FS
Verglasung FPK
Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Griff KCKB 160h
Rosette RMMB

Model NA 71E
Wooden Decor LIGHT OAK FS
Glass FPK
Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Handle KCKB 160h
Rosette RMMB




Modell NA 71E
Farbe RAL 7030 FS
Verglasung PFL
Glasapplikation ESG, Float 6mm RAL 9005
Griff OCRB 160h
Rosette RMMB

Model NA 71E
Ral colour 7030 FS
Glass PFL
Glass application ESG, Float 6mm RAL 9005
Handle OCRB 160h
Rosette RMMB

FI 88E

GRIGIO ANTICO



Modell FI 88E
Holz Dekor EICHE DUNKEL FS
Verglasung DPZ
Griff KCKB 160h
Rosette RMMB

Model FI 88E
Wooden Decor DARK OAK FS
Glass DPZ
Handle KCKB 160h
Rosette RMMB



Modell FI 88E
Farbe GRIGIO ANTICO
Verglasung DPL
Griff OPR 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL
LED Beleuchtung LDK

Model FI 88E
Colour GRIGIO ANTICO
Glass DPL
Handle OPR 160h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL
LED Lights LDK

BO 40E



Modell BO 40E

Farbe RAL 9007 MATT/ ZEBRANO DARK
Verglasung FPK
Intarsien GEBÜSTET
Griff KCK 160h
Rosette RMM

Modell BO 40E

Ral colour 9007 MAT/ ZEBRANO DARK
Glass FPK
Inlays BRUSHED
Handle KCK 160h
Rosette RMM



Modell BO 40E

Farbe RAL 7030
Verglasung DPH
Intarsien RAL 9005 FS
Griff OCB 160h
Rosette RMMB

Modell BO 40E

Ral colour RAL 7030
Glass DPH
Inlays RAL 9005 FS
Handle OCB 160h
Rosette RMMB



Das Modell BO 40E ist zweifarbig Ausführbar
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model BO 40E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

BG 52E



Modell BG 52E
Farbe RAL 9006 FS
Verglasung SATINATO
Intarsien RAL 9005 FS
Griff OCRB 160h
Rosette RMMB

Modell BG 52E
Ral colour 9006 FS
Glass SATINATO
Inlays RAL 9005 FS
Handle OCRB 160h
Rosette RMMB



Modell BG 52E
Farbe RAL 8019 MATT
Verglasung DPR
Intarsien GEBÜSTET
Griff OCR 160h
Rosette RMM

Modell BG 52E
Ral colour 8019 MAT
Glass DPR
Inlays BRUSHED
Handle OCR 160h
Rosette RMM

GE 42E



Modell GE 42E
Farbe RAL 7024
Verglasung DPL
Intarsien POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPH


Model GE 42E
Ral colour 7024
Glass DPL
Inlays POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM
Side glass right DPH



Modell GE 42E
Farbe QUARTZ 2
Verglasung FPK
Intarsien RAL 9005 FS
Griff WE SPY 1200 RAL 9005
Rosette RMMB

Model GE 42E
Colour QUARTZ 2
Glass FPK
Inlays RAL 9005 FS
Handle WE SPY 1200 RAL 9005
Rosette RMMB

INTARSIIEN 4mm
INLAYS 4mm



Das Modell GE 42E ist zweifarbig Ausführbar
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzsfarbe - aussen - B

The model GE 42E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

HA 18E



Modell HA 18E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung FPK
Applikationen RAL 9005 FS
Griff OCRB 115h
Rosette RMMB

Model HA 18E
Ral colour 7016 MAT
Glass FPK
Applications RAL 9005 FS
Handle OCRB 115h
Rosette RMMB



Modell HA 18E
Farbe 29/80077
Verglasung DPL
Applikationen GEBÜSTET
Griff DOK 115h GEBÜSTET
Rosette RMM
Seitenteil links DPL
Seitenteil rechts DPL mit Hausnummer - ND

Model HA 18E
Colour 29/80077
Glass DPL
Applications BRUSHED
Handle DOK 115h BRUSHED
Rosette RMM
Side glass left DPL
Side glass right DPL with House number - ND

LI 45E



Modell LI 45E
Farbe RAL 7003 FS/NUSSBAUM DUNKEL
Verglasung PFL
Intarsien RAL 9005 FS
Griff OCRB 115h
Rosette ROPB 50



Model LI 45E
Ral colour 7003 FS/WALNUT DARK
Glass PFL
Inlays RAL 9005 FS
Handle OCRB 115h
Rosette ROPB 50



Modell LI 45E
Farbe RAL 7047 MATT
Verglasung DPF
Intarsien RAL 9005 FS
Griff OCRB 115h
Rosette RMMB

Model LI 45E
Ral colour 7047 MAT
Glass DPF
Inlays RAL 9005 FS
Handle OCRB 115h
Rosette RMMB

SCHWARZ INTARSIEN 4mm
BLACK INLAYS 4mm




Das Modell LI 45E ist zweifarbig Ausführbar
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model LI 45E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

BX 66E

PFL - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF FLOAT
PFL- SANDBLASTED MOTIF ON FLOAT GLASS



Das Modell BX 66E ist zweifarbig Ausführbar
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model BX 66E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B



Modell BX 66E
Farbe RAL 7011
Verglasung PFL
Intarsien POLIERT
Griff KPK 115h
Rosette RMM

Model BX 66E
Ral colour 7011
Glass PFL
Inlays POLISHED
Handle KPK 115h
Rosette RMM



Modell BX 66E
Farbe RAL 7004
Verglasung DPK
Intarsien RAL 9005 FS
Griff OCRB 115h
Rosette RMMB

Model BX 66E
Ral colour 7004
Glass DPK
Inlays RAL 9005 FS
Handle OCRB 115h
Rosette RMMB

NI 47E



Modell NI 47E
Farbe RAL 7021
Verglasung DPS
Intarsien POLIERT
Griff KCKF 115h D-LINE
Rosette RMM


Model NI 47E
Ral colour 7021
Glass DPS
Inlays POLISHED
Handle KCKF 115h D-LINE
Rosette RMM



Modell NI 47E
Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS
Verglasung MADRAS UADI
Intarsien RAL 9005 FS
Griff KCKB 115h
Rosette RMMB

Model NI 47E
Wooden Decor WALNUT DARK FS
Glass MADRAS UADI
Inlays RAL 9005 FS
Handle KCKB 115h
Rosette RMMB

GLAS MADRAS UADI
GLASS MADRAS UADI



A



B

Das Modell NI 47E ist zweifarbig Ausführbar
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzsfarbe - aussen - B

The model NI 47E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

LJ 33E



Modell LJ 33E
 Farbe RAL 7039
 Verglasung LDP
 Applikationen RAL 9005 FS
 Griff OCRB 115h
 Rosette RMMB

Model LJ 33E
 Ral colour 7039
 Glass LDP
 Applications RAL 9005 FS
 Handle OCRB 115h
 Rosette RMMB



Modell LJ 33E
 Farbe GRIGIO ANTICO
 Verglasung DPH
 Applikationen GEBÜRSTET
 Griff OCR 950h
 Rosette ROP 50

Model LJ 33E
 Colour GRIGIO ANTICO
 Glass DPH
 Applications BRUSHED
 Handle OCR 950h
 Rosette ROP 50

WE 83E



Modell WE 83E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPL
Griff KCK 160h
Rosette RMM

Model WE 83E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPL
Handle KCK 160h
Rosette RMM



Modell WE 83E
Farbe 29/80077
Verglasung SATINATO
Griff UAR 160h RAL 9005
Rosette RMMB
Designsocket PZC 11 RAL 9005

Model WE 83E
Colour 29/80077
Glass SATINATO
Handle UAR 160h RAL 9005
Rosette RMMB
Door protection PZC 11 RAL 9005

TR98E



Modell TR98E
Farbe RAL 7005
Verglasung SATINATO
Griff KCKB 160h
Rosette RMMB

Model TR98E
Ral colour 7005
Glass SATINATO
Handle KCKB 160h
Rosette RMMB



Modell TR98E
Farbe RAL 7022
Verglasung FLOAT
Griff OCR 160h
Rosette RMM

Model TR98E
Ral colour 7022
Glass FLOAT
Handle OCR 160h
Rosette RMM

BR97E



Modell BR 97E
 Farbe RAL 5001
 Verglasung DPH
 Griff OCR 115h
 Rosette RMM
 Seitenteil links und rechts DPH

Model BR 97E
 Ral colour 5001
 Glass DPH
 Handle OCR 115h
 Rosette RMM
 Side glass left and right DPH



Modell BR 97E
 Farbe 29/80077
 Verglasung DPF
 Griff OCR 115h
 Rosette RMM

Model BR 97E
 Colour 29/80077
 Glass DPF
 Handle OCR 115h
 Rosette RMM

CN96E



Modell CN96E
Farbe RAL 7016
Verglasung FSL
Griff OCR 160h
Rosette RMM

Model CN96E
Ral colour 7016
Glass FSL
Handle OCR 160h
Rosette RMM



Modell CN96E
Farbe RAL 9007
Verglasung DPJ
Griff KCKB 160h
Rosette RMMB
Seitenteil links und rechts DPJ


Model CN96E
Ral colour 9007
Glass DPJ
Handle KCKB 160h
Rosette RMMB
Side glass left and right DPJ

CA 35E



Modell CA 35E
Farbe RAL 7012 FS
Verglasung FPK
Applikationen POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette ROP 50

Model CA 35E
Ral colour RAL 7012 FS
Glass FPK
Applications POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette ROP 50




Modell CA 35E
Holz Dekor GOLDEN OAK
Verglasung DPL
Applikationen RAL 9005 FS
Griff KCRB 160h
Rosette RMMB

Model CA 35E
Wooden Decor GOLDEN OAK
Glass DPL
Applications RAL 9005 FS
Handle KCRB 160h
Rosette RMMB

DPL - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF SATINATO GLAS
DPL - SANDBLASTED MOTIF ON SATINATO GLASS



BE 24E



Modell BE 24E
Farbe RAL 7026
Verglasung DPP
Applikationen GEBÜRSTET
Griff OCR 160h
Rosette RMM


Modell BE 24E
Ral colour 7026
Glass DPP
Applications BRUSHED
Handle OCR 160h
Rosette RMM



Modell BE 24E
Farbe RAL 7030
Verglasung FPK
Applikationen RAL 9005 FS
Griff GP9005 160h
Rosette RMMB

Modell BE 24E
Ral colour 7030
Glass FPK
Applications RAL 9005 FS
Handle GP9005 160h
Rosette RMMB

BR 41E



Modell BR 41E
Farbe RAL 7047/ZEBRANO L
Verglasung DPC
Intarsien POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPC


Model BR 41E
Ral colour 7047/ZEBRANO L
Glass DPC
Inlays POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM
Side glass right DPC



Modell BR 41E
Farbe RAL 7030
Verglasung FPK
Intarsien RAL 9005 FS
Griff KCKF 115h D-LINE RAL 9005
Rosette RMMB

Model BR 41E
Ral colour 7030
Glass FPK
Inlays RAL 9005 FS
Handle KCKF 115h D-LINE RAL 9005
Rosette RMMB

ZUSATZDEKOR ZEBRANO L
ADDITIONAL DECOR ZEBRANO L



VI 20E

GRIFF OCR
HANDLE OCR



Modell VI 20E
Farbe RAL 9006 MATT
Verglasung PFL
Applikationen GEBÜRSTET
Griff OCR 160h
Rosette RMM
Designsockel PZC 11

Model VI 20E
Ral colour 9006 MAT
Glass PFL
Applications BRUSHED
Handle OCR 160h
Rosette RMM
Door protection PZC 11



Modell VI 20E
Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung DPZ
Applikationen RAL 9005 FS
Griff KCKB 160h
Rosette RMMB
Seitenteil links und rechts DPZ

Model VI 20E
Ral colour 9016 MAT
Glass DPZ
Applications RAL 9005 FS
Handle KCKB 160h
Rosette RMMB
Side glass left and right DPZ

GT44E



Modell GT 44E
Farbe RAL 7024
Verglasung DPL
Intarsien POLIERT
Griff KCKF 115h D-LINE
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPL

Model GT 44E
Ral colour 7024
Glass DPL
Inlays POLISHED
Handle KCKF 115h D-LINE
Rosette RMM
Side glass right DPL



Modell GT 44E
Dekor BETON HELL
Verglasung FPK
Intarsien RAL 9005 FS
Griff WE SPY 1200 RAL 9005
Rosette RMMB

Model GT 44E
Decor CONCRETE LIGHT
Glass FPK
Inlays RAL 9005 FS
Handle WE SPY 1200 RAL 9005
Rosette RMMB


INTARSIIEN, FARBE 7024 UND GLAS - DPL
INLAYS, FARBE 7024 UND GLASS - DPL



Das Modell GT 44E ist zweifarbig Ausführbar
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzsfarbe - aussen - B

The model GT 44E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

PG 57E



Modell PG 57E
 Farbe RAL 8019 MATT
 Verglasung DPL
 Intarsien GEBÜRSTET
 Griff OCR 115h
 Rosette RMM
 Designsockel JZC 51

Modell PG 57E
 Ral colour 8019 MAT
 Glass DPL
 Inlays BRUSHED
 Handle OCR 115h
 Rosette RMM
 Door protection JZC 51



Modell PG 57E
 Farbe RAL 7003
 Verglasung DPR
 Intarsien RAL 9005 FS
 Griff SKOC 140h RAL 9005
 Rosette RMMB
 Designsockel PZPB 10

Modell PG 57E
 Ral colour 7003
 Glass DPR
 Inlays RAL 9005 FS
 Handle SKOC 140h RAL 9005
 Rosette RMMB
 Door protection PZPB 10

S0 72E

FARBE 9007 MATT, INTARSIE UND KARBON
COLOUR 9007 MAT, INLAY AND CARBON




Modell S0 72E
Farbe RAL 9007 MATT/KARBON
Verglasung DPZ
Intarsien RAL 9005 FS
Griff WE SPY 1400 RAL 9005
Rosette RMMB
Seitenteil links und rechts DPZ

Model S0 72E
Ral colour 9007 MAT/CARBON
Glass DPZ
Inlays RAL 9005 FS
Handle WE SPY 1400 RAL 9005
Rosette RMM
Side glass left and right DPZ



Modell S0 72E
Farbe RAL 7039 FS
Verglasung PFL
Intarsien RAL 9005 FS
Griff SKOC 140 RAL 9005 FS
Rosette RMMB

Model S0 72E
Ral colour 7039 FS
Glass PFL
Inlays RAL 9005 FS
Handle SKOC 140 RAL 9005 FS
Rosette RMMB



Das Modell S0 72E ist zweifarbig Ausführbar
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model S0 72E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

LU 55E



Modell LU 55E
Farbe RAL 7012
Verglasung SATINATO
Intarsien GEBÜRSTET
Griff SKOC 140
Rosette RMM

Modell LU 55E
Ral colour 7012
Glass SATINATO
Inlays BRUSHED
Handle SKOC 140
Rosette RMM



Modell LU 55E
Farbe GRIGIO ANTICO
Verglasung PFL
Intarsien RAL 9005 FS
Griff OCRB 115h
Rosette RMMB

Modell LU 55E
Colour GRIGIO ANTICO
Glass PFL
Inlays RAL 9005 FS
Handle OCRB 115h
Rosette RMMB

GN 43E



Modell GN 43E
 Farbe RAL 7022
 Verglasung DPZ
 Intarsien POLIERT
 Griff KPR 115h
 Rosette RMM
 Seitenteil links und rechts DPZ

Model GN 43E
 Ral Colour 7022
 Glass DPZ
 Inlays POLISHED
 Handle KPR 115h
 Rosette RMM
 Side glass left and right DPZ



Modell GN 43E
 Holz Dekor EICHE DUNKEL FS
 Verglasung DPL
 Intarsien RAL 9005 FS
 Griff KCRB 115h
 Rosette RMMB

Model GN 43E
 Wooden Decor DARK OAK FS
 Glass DPL
 Inlays RAL 9005 FS
 Handle KCRB 115h
 Rosette RMMB


LO 12E

APPLIKATION GEBÜSTET UND GLAS DPL
APPLICATION BRUSHED AND GLASS DPL



Das Modell LO 12E ist zweifarbig Ausführbar
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model LO 12E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B



Modell LO 12E
Dekor BETON DUNKEL
Verglasung DPC
Applikationen RAL 9005 FS
Griff GP9005 115h
Rosette RMMB

Model LO 12E
Decor CONCRETE DARK
Glass DPC
Applications RAL 9005 FS
Handle GP9005 115h
Rosette RMMB




Modell LO 12E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPL
Applikationen GEBÜSTET
Griff KCR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL

Model LO 12E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPL
Applications BRUSHED
Handle KCR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL

VA 25E

DPH - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF FLOAT GLAS
DPH - SANDBLASTED MOTIF ON FLOAT GLASS



Das Modell VA 25E ist zweifarbig Ausführbar
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model VA 25E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B



Modell VA 25E
Farbe RAL 7047/KARBON
Verglasung DPH
Applikation RAL 9005 FS
Griff SKOC 140 RAL 9005 FS
Rosette RMMB
Seitenteil links und rechts DPH

Model VA 25E
Ral colour 7047/CARBON
Glass DPH
Application RAL 9005 FS
Handle SKOC 140 RAL 9005 FS
Rosette RMMB
Side glass left and right DPH



Modell VA 25E
RAL Farbe 7038 FS
Verglasung LDP
Applikation GEBÜRSTET
Griff SKOC 140
Rosette RMM


Model VA 25E
Ral colour 7038 FS
Glass LDP
Application BRUSHED
Handle SKOC 140
Rosette RMM

LS 14E



Modell LS 14E
Farbe 29/80077
Verglasung DPZ
Applikationen RAL 9005 FS
Griff OCRB 115h
Rosette RMMB
Seitenteil links und rechts DPZ

Model LS 14E
Colour 29/80077
Glass DPZ
Applications RAL 9005 FS
Handle OCRB 115h
Rosette RMMB
Side glass left and right DPZ



Modell LS 14E
Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung FPK
Applikationen GEBÜRSTET
Griff KCR 115h
Rosette RMM

Model LS 14E
Ral colour 9016 MAT
Glass FPK
Applications BRUSHED
Handle KCR 115h
Rosette RMM

OS 11E



Modell OS 11E
Dekor STADELHOLZ
Verglasung SATINATO
Applikationen RAL 9005 FS
Griff KCKB 115h
Rosette RMMB

Model OS 11E
Dekor STADELHOLZ
Glass SATINATO
Applications RAL 9005 FS
Handle KCKB 115h
Rosette RMMB



Modell OS 11E
Farbe GRIGIO ANTICO
Verglasung DPR
Applikationen GEBÜRSTET
Griff DOK 115h GEBÜRSTET
Rosette RMM

Model OS 11E
Colour GRIGIO ANTICO
Glass DPR
Applications BRUSHED
Handle DOK 115h BRUSHED
Rosette RMM

GRIFF DOK
HANDLE DOK



MI 38E



Modell MI 38E
Farbe RAL 7015
Verglasung PFL
Applikationen POLIERT
Griff KPK 160h
Rosette RMM

Model MI 38E
Ral colour 7015
Glass PFL
Applications POLISHED
Handle KPK 160h
Rosette RMM



Modell MI 38E
Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL
Verglasung FPK
Applikationen RAL 9005 FS
Griff OCRB 160h
Rosette RMMB
Seitenteil links und rechts FPK
Designsockel PZCB 50

Model MI 38E
Wooden Decor WALNUT DARK
Glass FPK
Applications RAL 9005 FS
Handle OCRB 160h
Rosette RMMB
Side glass left and right FPK
Door protection PZCB 50

TN 77E




Modell TN 77E
Holz Dekor/RAL EICHE HELL/9005 FS
Verglasung DPR
Griff SKOC 140h
Rosette RMM

Modell TN 77E
Wooden Decor/RAL OAK LIGHT/9005 FS
Glass DPR
Handle SKOC 140h
Rosette RMM



Modell TN 77E
Farbe RAL 9007 FS/9010 FS
Verglasung SATINATO
Griff OPR 115h
Rosette RMM

Modell TN 77E
Ral colour 9007 FS/9010 FS
Glass SATINATO
Handle OPR 115h
Rosette RMM



Bei Modell TN 77E möglich nur in zweifarbigter Ausführung
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model TN 77E is possible only as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

MO 26E



Modell MO 26E
Farbe RAL 7003
Verglasung DPK
Applikation RAL 9005 FS
Griff KCKF 115h D-LINE RAL 9005
Rosette RMMB

Model MO 26E
Ral colour 7003
Glass DPK
Application RAL 9005 FS
Handle KCKF 115h D-LINE RAL 9005
Rosette RMMB



Modell MO 26E
Farbe RAL 9010 FS
Verglasung POT
Applikation GEBÜSTET
Griff OCR 115h
Rosette RMM

Model MO 26E
Ral colour 9010 FS
Glass POT
Application BRUSHED
Handle OCR 115h
Rosette RMM

LE 94E



Modell LE 94E
Farbe RAL 7043 FS/ZEBRANO LIGHT
Verglasung KDP
Griff KCKB 160h
Rosette RMMB

Modell LE 94E
Ral colour 7043 FS/ZEBRANO LIGHT
Glass KDP
Handle KCKB 160h
Rosette RMMB



Modell LE 94E
Farbe 29/800778/RAL 9005 FS
Verglasung DPH
Griff UAR 160 RAL 9007
Rosette RMMB

Modell LE 94E
Colour 29/800778/RAL 9005 FS
Glass DPH
Handle UAR 160 RAL 9007
Rosette RMMB



Bei dem Modell LE 94E muß die Aussenplatte aus zwei oder drei Teilen sein
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

On the model LE 94E the outside sheet must be made from two or three parts
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

DU 27E



Modell DU 27E
Farbe QUARTZ 2
Verglasung DPJ
Applikation RAL 9005 FS
Griff SKOC 140 RAL 9005 FS
Rosette RMMB

Model DU 27E
Colour QUARTZ 2
Glass DPJ
Application RAL 9005 FS
Handle SKOC 140 RAL 9005 FS
Rosette RMMB



Modell DU 27E
Farbe RAL 6007
Verglasung DPL
Applikation GEBÜSTET
Griff SKOC 140
Rosette RMM

Model DU 27E
Ral colour 6007
Glass DPL
Application BRUSHED
Handle SKOC 140
Rosette RMM

VL 81E



Modell VL 81E
Farbe RAL 9006 MATT/KARBON
Verglasung FPK
Applikation POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM
Seitenteil rechts FPK

Model VL 81E
Ral colour 9006 MAT/CARBON
Glass FPK
Application POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM
Side glass right FPK



Modell VL 81E
Farbe RAL 7016 FS
Verglasung DPJ
Applikation POLIERT
Griff KPR 950h
Rosette RMM
Designsockel JZP 50

Model VL 81E
Ral colour 7016 FS
Glass DPJ
Application POLISHED
Handle KPR 950h
Rosette RMM
Door protection JZP 50

DESIGNSOCKEL JZP 50
DOOR PROTECTION JZP 50



Das Modell VL 81E ist zweifarbig Ausführbar
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model VL 81E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

AM 32E



Modell AM 32E
Farbe RAL 7002 FS
Verglasung DPC
Applikationen RAL 9005 FS
Griff UAR 100 RAL 9005
Rosette RMMB

Model AM 32E
Ral colour 7002 FS
Glass DPC
Applications RAL 9005 FS
Handle UAR 100 RAL 9005
Rosette RMMB



Modell AM 32E
Farbe RAL 8019
Verglasung DPA
Applikationen GEBÜRSTET
Griff OCR 115h
Rosette RKP 50
Seitenteil links und rechts DPA

Model AM 32E
Ral colour 8019
Glass DPA
Applications BRUSHED
Handle OCR 115h
Rosette RKP 50
Side glass left and right DPA

SA 28E




Modell SA 28E
Farbe RAL 7006/NUSSBAUM DUNKEL
Verglasung DPA
Applikationen RAL 9005 FS
Griff KCKB 115h
Rosette RMMB

Model SA 28E
Ral colour 7006/WALNUT DARK
Glass DPA
Applications RAL 9005 FS
Handle KCKB 115h
Rosette RMMB



Modell SA 28E
Farbe RAL 7012 FS
Verglasung DPL
Applikationen GEBÜRSTET
Griff KCKF 115h D-LINE
Rosette RMM


Model SA 28E
Ral colour 7012 FS
Glass DPL
Applications BRUSHED
Handle KCKF 115h D-LINE
Rosette RMM



Das Modell SA 28E ist zweifarbig ausführbar
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model SA 28E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

MD 16E



Modell MD 16E
Farbe RAL 7044
Verglasung DPC
Applikationen RAL 9005 FS
Griff SKOC 140 RAL 9005
Rosette RMMB

Model MD 16E
Ral colour 7044
Glass DPC
Applications RAL 9005 FS
Handle SKOC 140 RAL 9005
Rosette RMMB



Modell MD 16E
Farbe RAL 7022
Verglasung DPL
Applikationen GEBÜNSTET
Griff SKOC 140
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPL

Model MD 16E
Ral colour 7022
Glass DPL
Applications BRUSHED
Handle SKOC 140
Rosette RMM
Side glass right DPL

AT 30E




Modell AT 30E
Farbe GRIGIO ANTICO/9005 MATT
Verglasung DPG
Applikation RAL 9005 FS
Griff POA 115h RAL 9005
Rosette RMMB

Model AT 30E
Colour GRIGIO ANTICO/9005 MAT
Glass DPG
Application RAL 9005 FS
Handle POA 115h RAL 9005
Rosette RMMB




Modell AT 30E
Farbe RAL 7030
Verglasung DPA
Applikation GEBÜSTET
Griff GP7030 115h
Rosette RMM

Model AT 30E
Ral colour 7030
Glass DPA
Application BRUSHED
Handle GP7030 115h
Rosette RMM



R0 22E



Das Modell R0 22E ist zweifarbig ausführbar
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model R0 22E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B



Modell R0 22E
Holz Dekor EICHE HELL
Verglasung DPZ
Applikationen RAL 9005 FS
Griff KCKB 115h
Rosette RMMB

Model R0 22E
Wooden Decor LIGHT OAK
Glass DPZ
Applications RAL 9005 FS
Handle KCKB 115h
Rosette RMMB




Modell R0 22E
Farbe RAL 7039 FS
Verglasung DPJ
Applikationen RAL 9005 FS
Griff OCRB 115h
Rosette RMMB

Model R0 22E
Ral colour 7039 FS
Glass DPJ
Applications RAL 9005 FS
Handle OCRB 115h
Rosette RMMB

ZG 34E

DPA - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF SATINATO GLAS
DPA - SANDBLASTED MOTIF ON SATINATO GLASS



Modell ZG 34E
Farbe 29/80077
Verglasung SATINATO
Applikation RAL 9005 FS
Griff KCKB 115h
Rosette RMMB

Model ZG 34E
Colour 29/80077
Glass SATINATO
Application RAL 9005 FS
Handle KCKB 115h
Rosette RMMB



Modell ZG 34E
Holz Dekor EICHE DUNKEL FS
Verglasung DPA
Applikation RAL 9005 FS
Griff OCRB 115h
Rosette RMMB

Model ZG 34E
Wooden Decor DARK OAK FS
Glass DPA
Application RAL 9005 FS
Handle OCRB 115h
Rosette RMMB



Das Modell ZG 34E ist zweifarbig Ausführbar
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzsfarbe - aussen - B

The model ZG 34E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

HE 31E



Modell HE 31E

Farbe RAL 7024 FS
Verglasung DPJ
Applikation GEBÜRSTET
Griff SKOC 140h
Rosette ROP 50

Modell HE 31E

Ral colour 7024 FS
Glass DPJ
Application BRUSHED
Handle SKOC 140h
Rosette ROP 50



Modell HE 31E

Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS
Verglasung DPC
Applikation RAL 9005 FS
Griff SKOC 140h RAL 9005
Rosette RMMB

Modell HE 31E

Wooden Decor WALNUT DARK FS
Glass DPC
Application RAL 9005 FS
Handle SKOC 140h RAL 9005
Rosette RMMB

ES 93E



Modell ES 93E
Dekor STADELHOLZ
Verglasung DPL
Applikationen RAL 9005 FS
Griff KCKB 160h
Rosette RMMB
Seitenteil links und rechts DPL

Model ES 93E
Decor STADELHOLZ
Glass DPL
Applications RAL 9005 FS
Handle KCKB 160h
Rosette RMMB
Side glass left and right DPL



Modell ES 93E
Farbe RAL 7016
Verglasung KDP
Applikationen GEBÜRSTET
Griff OCR 160h
Rosette RMM

Model ES 93E
Ral colour 7016
Glass KDP
Applications BRUSHED
Handle OCR 160h
Rosette RMM

PA 23E



Modell PA 23E
Farbe RAL 7003 MATT
Verglasung DPA
Applikationen RAL 9005 FS
Griff SKOC 140h RAL 9005 FS
Rosette RMMB
Designsockel PZPB 10

Model PA 23E
Ral colour 7003 MAT
Glass DPA
Applications RAL 9005 FS
Handle SKOC 140h RAL 9005 FS
Rosette RMMB
Door protection PZPB 10



Modell PA 23E
Farbe RAL 7047
Verglasung DPL
Applikationen RAL 9005 FS
Griff SKOC 140h RAL 9005 FS
Rosette RMMB

Model PA 23E
Ral colour 7047
Glass DPL
Applications RAL 9005 FS
Handle SKOC 140h RAL 9005 FS
Rosette RMMB

VE 36E



Modell VE 36E
Farbe RAL 7015 MATT
Verglasung DPR
Griff KPR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPR


Modell VE 36E
Ral colour 7015 MAT
Glass DPR
Handle KPR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPR



Modell VE 36E
Farbe RAL 7037/BETON DUNKEL
Verglasung DPZ
Griff SKOC 140h RAL 9005
Rosette RMMB

Modell VE 36E
Ral colour 7037/CONCRETE DARK
Glass DPZ
Handle SKOC 140h RAL 9005
Rosette RMMB

DPR - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF SATINATO GLAS
DPR - SANDBLASTED MOTIF ON SATINATO GLASS




Das Modell VE 36E ist zweifarbig Ausführbar
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzsfarbe - aussen - B

The model VE 36E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

LY 37E

DPC - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF FLOAT
DPC - SANDBLASTED MOTIF ON FLOAT GLASS



Modell LY 37E
Farbe RAL 9006 FS
Verglasung DPC
Applikation GEBÜSTET
Griff KCKF 115h D-LINE
Rosette RMM

Modell LY 37E
Ral colour 9006 FS
Glass DPC
Application BRUSHED
Handle KCKF 115h D-LINE
Rosette RMM



Modell LY 37E
Farbe RAL 7006
Verglasung DPL
Applikation RAL 9005 FS
Griff OCRB 115h
Rosette RMMB

Modell LY 37E
Ral colour 7006
Glass DPL
Application RAL 9005 FS
Handle OCRB 115h
Rosette RMMB

VG 80E



Modell VG 80E
Farbe RAL 7032/NUSSBAUM DUNKEL FS
Verglasung PFL
Intarsien GEBÜSTET
Griff OCR 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts PFL
LED Beleuchtung LDK

Model VG 80E
Ral colour 7032/WALNUT DARK FS
Glass PFL
Inlays BRUSHED
Handle OCR 160h
Rosette RMM
Side glass left and right PFL
LED Lights LDK



Modell VG 80E
Farbe RAL 7030
Verglasung DPT
Intarsien RAL 9005 FS
Griff OCRB 115h
Rosette RMMB

Model VG 80E
Ral colour 7030
Glass DPT
Inlays RAL 9005 FS
Handle OCRB 115h
Rosette RMMB



MB 21E

GRIFF OPR
HANDLE OPR



Modell MB 21E
Farbe RAL 7012
Verglasung PKF
Applikationen GEBÜRSTET
Griff OCR 160h
Rosette RMM

Model MB 21E
Ral colour 7012
Glass PKF
Applications BRUSHED
Handle OCR 160h
Rosette RMM



Modell MB 21E
Farbe RAL 1013
Verglasung DPR
Applikationen RAL 9005 FS
Griff KCKB 160h
Rosette RMMB

Model MB 21E
Ral colour 1013
Glass DPR
Applications RAL 9005 FS
Handle KCKB 160h
Rosette RMMB

MA 46E



Modell MA 46E
Farbe 29/80077/7030 FS
Verglasung PFL
Intarsien POLIERT
Griff GP29/80077 190h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts PFL

Model MA 46E
Colour 29/80077/7030 FS
Glass PFL
Inlays POLISHED
Handle GP29/80077 190h
Rosette RMM
Side glass left and right PFL



Modell MA 46E
Farbe RAL 7022
Verglasung DPH
Intarsien RAL 9005 FS
Griff GP7022 115h
Rosette RMMB


Model MA 46E
Ral colour 7022
Glass DPH
Inlays RAL 9005 FS
Handle GP7022 115h
Rosette RMMB



Dasi Modell MA 46E ist zweifarbig Ausführbar
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model MA 46E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

WA 17E



Modell WA 17E
Farbe RAL 8019
Verglasung FPK
Applikationen GEBÜRSTET
Griff OCR 115h
Rosette RMM

Model WA 17E
Ral colour 8019
Glass FPK
Applications BRUSHED
Handle OCR 115h
Rosette RMM



Modell WA 17E
Holz Dekor GOLDEN OAK
Verglasung PFL
Applikationen RAL 9005 FS
Griff OCRB 115h
Rosette RMMB

Model WA 17E
Wooden Decor GOLDEN OAK
Glass PFL
Applications RAL 9005 FS
Handle OCRB 115h
Rosette RMMB

KR 69E



Modell KR 69E
Farbe RAL 8025
Verglasung PKF
Intarsien RAL 9005 FS
Griff OCRB 115h
Rosette RMMB


Modell KR 69E
Ral colour 8025
Glass PKF
Inlays RAL 9005 FS
Handle OCRB 115h
Rosette RMMB



Modell KR 69E
Dekor BETON HELL/9005 MATT
Verglasung DPZ
Intarsien POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM

Modell KR 69E
Decor CONCRETE LIGHT/9005 MAT
Glass DPZ
Inlays POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM

DEKOR BETON HELL, RAL 9005 MATT UND INTARSIEN 4mm
DECOR CONCRETE LIGHT, RAL 9005 MAT AND INLAYS 4mm



Das Modell KR 69E ist zweifarbig Ausführbar
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzsfarbe - aussen - B

The model KR 69E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B


NU 56E

DPC - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF FLOAT GLAS
DPC - SANDBLASTED MOTIF ON FLOAT GLASS



Modell NU 56E
Farbe GRIGIO ANTICO
Verglasung DPL
Intarsien RAL 9005 FS
Griff KCKB 115h
Rosette RMMB

Model NU 56E
Colour GRIGIO ANTICO
Glass DPL
Inlays RAL 9005 FS
Handle KCKB 115h
Rosette RMMB



Modell NU 56E
Farbe RAL 7026
Verglasung DPC
Intarsien POLIERT
Griff KPK 115h
Rosette RMM

Model NU 56E
Ral colour 7026
Glass DPC
Inlays POLISHED
Handle KPK 115h
Rosette RMM

TO 15E



Modell TO 15E
Farbe RAL 3004
Verglasung PPF
Griff SKOC 140h
Rosette RMM

Model TO 15E
Ral colour 3004
Glass PPF
Handle SKOC 140h
Rosette RMM




Modell TO 15E
Farbe RAL 9010 FS
Verglasung FPK
Griff SKOC 140h RAL 9005
Rosette RMMB

Model TO 15E
Ral colour 9010 FS
Glass FPK
Handle SKOC 140h RAL 9005
Rosette RMMB



BU 53E

INTARSIE 20mm
INLAY 20mm




Modell BU 53E
Farbe RAL 7039
Verglasung PJL
Intarsien RAL 9005 FS
Griff KCKB 115h
Rosette RMMB

Model BU 53E
Ral colour 7039
Glass PJL
Inlays RAL 9005 FS
Handle KCKB 950h
Rosette RMMB



Modell BU 53E
Farbe RAL 7012
Verglasung DPZ
Intarsien POLIERT
Griff KPK 115h D-LINE
Rosette RMM

Model BU 53E
Ral colour 7012
Glass DPZ
Inlays POLISHED
Handle KPK 115h D-LINE
Rosette RMM



Das Modell BU 53E ist zweifarbig Ausführbar
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzsfarbe - aussen - B

The model BU 53E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

PR 29E



Modell PR 29E
Farbe RAL 9007 FS
Verglasung PFL
Applikation RAL 9005 FS
Griff KCRB 160h
Rosette RMMB
Seitenteil links und rechts PFL


Modell PR 29E
Ral colour 9007 FS
Glass PFL
Application RAL 9005 FS
Handle KCRB 160h
Rosette RMMB
Side glass left and right PFL



Modell PR 29E
Farbe RAL 7015
Verglasung FPK
Applikation GEBÜRSTET
Griff OCR 160h
Rosette RMM

Modell PR 29E
Ral colour 7015
Glass FPK
Application BRUSHED
Handle OCR 160h
Rosette RMM

APPLIKATION GEBÜRSTET
APPLICATION BRUSHED



RE 58E

MADE WITH
SWAROVSKI
ELEMENTS



Modell mit Swarovski Kristallen
Model with Swarovski crystals



Das Modell RE 58E ist zweifarbig ausführbar
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model RE 58E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B



Modell RE 58E
Farbe RAL 7006
Verglasung DPL
Intarsien GEBÜRSTET
Griff OCR 115h
Rosette RMM

Model RE 58E
Ral colour 7006
Glass DPL
Inlays BRUSHED
Handle OCR 115h
Rosette RMM



Modell RE 58E
Dekor BETON HELL
Verglasung SATINATO
Intarsien RAL 9005 FS
Griff OCRB 115h
Rosette RMMB

Model RE 58E
Decor CONCRETE LIGHT
Glass SATINATO
Inlays RAL 9005 FS
Handle OCRB 115h
Rosette RMMB

RU 95E



Modell RU 95E
Farbe RAL 7043
Verglasung DPH
Applikationen GEBÜRSTET
Griff OCR 160h
Rosette RMM

Model RU 95E
Ral colour 7043
Glass DPH
Applications BRUSHED
Handle OCR 160h
Rosette RMM



Modell RU 95E
Farbe RAL 7044
Verglasung DPR
Applikationen RAL 9005 FS
Griff KCKB 160h
Rosette RMMB

Model RU 95E
Ral colour 7044
Glass DPR
Applications RAL 9005 FS
Handle KCKB 160h
Rosette RMMB

AL1 88E



Modell AL1 88E
Farbe 29/80077
Verglasung SATINATO
Griff OCB 160h
Rosette RMMB

Model AL1 88E
Colour 29/80077
Glass SATINATO
Handle OCB 160h
Rosette RMMB



Modell AL1 88E
Farbe RAL 7016
Verglasung DPH
Griff KCK 160h
Rosette RMM


Model AL1 88E
Ral colour 7016
Glass DPH
Handle KCK 160h
Rosette RMM

AR1 91E



Modell AR1 91E
Farbe RAL 7003
Verglasung DPH
Griff KCKB 160h
Rosette RMMB

Model AR1 91E
Ral colour 7003
Glass DPH
Handle KCKB 160h
Rosette RMMB



Modell AR1 91E
Farbe RAL 7030 FS
Verglasung SATINATO
Griff OCR 160h
Rosette RMM

Model AR1 91E
Ral colour 7030 FS
Glass SATINATO
Handle OCR 160h
Rosette RMM

AS1 90E



Modell AS1 90E
Dekor BETON DUNKEL
Griff OCB 160h
Rosette RMMB

Model AS1 90E
Decor CONCRETE DARK
Handle OCB 160h
Rosette RMMB



Modell AS1 90E
Farbe RAL 7012
Griff OCB 160h
Rosette RMM

Model AS1 90E
Ral colour 7012
Handle OCB 160h
Rosette RMM

AV2 89E



Modell AV2 89E
Farbe RAL 7022/KARBON
Verglasung DPZ
Applikationen POLIERT
Griff GP7022 160h
Rosette RMM

Model AV2 89E
Ral colour 7022/CARBON
Glass DPZ
Applications POLISHED
Handle GP7022 160h
Rosette RMM



Modell AV2 89E
Farbe RAL 7039 FS
Verglasung DPH
Applikationen RAL 9005 FS
Griff KCKB 160h
Rosette RMMB

Model AV2 89E
Ral colour 7039 FS
Glass DPH
Applications RAL 9005 FS
Handle KCKB 160h
Rosette RMMB



Das Modell AV2 89E ist zweifarbig Ausführbar
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

The model AV2 89E is possible as two colour design
Basic colour of the panel - outside - A
Additional colour of the panel - outside - B

LA 87E



Modell LA 87E
Holz Dekor EICHE HELL FS
Griff GP9005 180h
Rosette RMMB

Model LA 87E
Wooden Decor LIGHT OAK FS
Handle GP9005 180h
Rosette RMMB



Modell LA 87E
Farbe RAL 7015
Griff OCR 160h
Rosette RMM

Model LA 87E
Ral colour 7015
Handle OCR 160h
Rosette RMM

OX 85E



Modell OX 85E
Holz Dekor GOLDEN OAK FS
Verglasung FPK
Griff KCRB 160h
Rosette RMMB
Seitenteil links und rechts FPK

Model OX 85E
Wooden Decor GOLDEN OAK FS
Glass FPK
Handle KCRB 160h
Rosette RMMB
Side glass left and right FPK



Modell OX 85E
Farbe RAL 8019
Verglasung SATINATO
Griff SKOC 180h
Rosette RMM

Model OX 85E
Ral colour 8019
Glass SATINATO
Handle SKOC 180h
Rosette RMM

PD 84E

GRIFF KPR
HANDLE KPR



Modell PD 84E
Holz Dekor EICHE DUNKEL FS
Verglasung FPK
Griff OCRB 115h
Rosette RMMB

Model PD 84E
Wooden Decor DARK OAK FS
Glass FPK
Handle OCRB 115h
Rosette RMMB



Modell PD 84E
Farbe 29/80077
Griff KPR 950h
Rosette RMM
Digitaler Türspion SPY 1

Model PD 84E
Colour 29/80077
Handle KPR 950h
Rosette RMM
Digital door viewer SPY 1

CB 86E



Modell CB 86E
Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS
Verglasung FLOAT
Griff OCRB 115h
Rosette RMMB

Model CB 86E
Wooden Decor WALNUT DARK FS
Glass FLOAT
Handle OCRB 115h
Rosette RMMB




Modell CB 86E
Farbe RAL 7044
Verglasung FPK
Griff OCRB 115h
Rosette RMMB

Model CB 86E
Ral colour 7044
Glass FPK
Handle OCRB 115h
Rosette RMMB

BA 11P

APPLIKATION FLOAT 6mm SICHERHEITSGLAS/EMAILLIERT RAL 9005
APPLICATION FLOAT 6mm TEMPERED ENAMELLED RAL 9005



Modell BA 11P
Dekor STADELHOLZ
Verglasung DPR
Applikationen Float 6mm, ESG RAL 9005
Griff OCRB 160h
Rosette RMMB

Model BA 11P
Decor STADELHOLZ
Glass DPR
Applications Float 6mm, ESG RAL 9005
Handle OCRB 160h
Rosette RMMB



Modell BA 11P
Farbe 29/80077
Verglasung DPH
Applikationen Float 6mm, ESG RAL 9005
Griff OCR 160h
Rosette RMM

Model BA 11P
Colour 29/80077
Glass DPH
Applications Float 6mm, ESG RAL 9005
Handle OCR 160h
Rosette RMM

P0 14P



Modell P0 14P
 Farbe RAL 7003 MATT
 Verglasung DPF
 Applikation Float 6mm, ESG RAL 9005
 Griff KCKB 160h
 Rosette RMMB

Modell P0 14P
 Ral colour 7003 MAT
 Glass DPF
 Application Float 6mm, ESG RAL 9005
 Handle KCKB 160h
 Rosette RMMB



Modell P0 14P
 Farbe RAL 7012
 Verglasung SATINATO
 Applikation Float 6mm, ESG RAL 9005
 Griff OCRB 160h
 Rosette RMMB

Modell P0 14P
 Ral colour 7012
 Glass SATINATO
 Application Float 6mm, ESG RAL 9005
 Handle OCRB 160h
 Rosette RMMB

Simple


Die Türen aus der SIMPLE-Serie zeichnen sich durch ein minimalistisches Design und klare Linien aus, die perfekt zur modernen Architektur passen.

Sie sind mit einer Vollpaneel-Ausführung ohne Glas gefertigt. Edelstahl-Applikationen verleihen der Tür einen modernen und eleganten Stich, ohne die schlichte Ästhetik zu beeinträchtigen.

Doors from the SIMPLE series feature a minimalist design and clean lines that perfectly complement modern architecture. They are made with a solid panel without glass, emphasizing simplicity and elegance. Stainless steel (inox) applications add a contemporary and refined accent without compromising the clean, minimalist aesthetic.



LO 12S



Modell LO 12S
Farbe RAL 9010 FS
Applikationen RAL 9005 FS
Griff OCRB 160h
Rosette RMMB


Model LO 12S
Ral colour 9010 FS
Applications RAL 9005 FS
Handle OCRB 160h
Rosette RMMB



Modell LO 12S
Farbe RAL 7016
Applikationen GEBÜRSET
Griff OCR 160h
Rosette RMM

Model LO 12S
Ral colour 7016
Applications BRUSHED
Handle OCR 160h
Rosette RMM

APPLIKATION GEBÜRSET
APPLICATION BRUSHED



RH 16S



Modell RH 16S
Farbe RAL 7006
Applikationen RAL 9005 FS
Griff GP9005 190h
Rosette RMMB


Model RH 16S
Ral colour 7006
Applications RAL 9005 FS
Handle GP9005 190h
Rosette RMMB



Modell RH 16S
Farbe RAL 9006 FS
Applikationen RAL 9005 FS
Griff OCRB 160h
Rosette RMMB

Model RH 16S
Ral colour 9006 FS
Applications RAL 9005 FS
Handle OCRB 160h
Rosette RMMB

VO 13S



Modell VO 13S
Dekor STADELHOLZ
Applikationen RAL 9005 FS
Griff OCRB 160h
Rosette RMMB


Model VO 13S
Decor STADELHOLZ
Applications RAL 9005 FS
Handle OCRB 160h
Rosette RMMB



Modell VO 13S
Farbe 29/80077
Applikationen GEBÜSTET
Griff GP29/80077 190h
Rosette RMM

Model VO 13S
Colour 29/80077
Applications BRUSHED
Handle GP29/80077 190h
Rosette RMM

UR 17S



Modell UR 17S
Farbe RAL 7021
Applikationen GEBÜRSTET
Griff KCK 160h
Rosette RMM

Model UR 17S
Ral colour 7021
Applications BRUSHED
Handle KCK 160h
Rosette RMM



Modell UR 17S
Dekor BETON DUNKEL
Applikationen RAL 9005 FS
Griff KCKB 160h
Rosette RMMB

Model UR 17S
Decor CONCRETE DARK
Applications RAL 9005 FS
Handle KCKB 160h
Rosette RMMB



TECHNOLOGIE & ZUBEHÖR

136	ÖFFNUNGSRICHTUNG – KONSTRUKTION
137	PROFILSYSTEME – BAUARTEN – FLÜGEL AUSFÜHRUNGEN
138	GARANTIE AUF DIE FUNKTIONALITÄT DER TÜR
139	STANDARD-TÜRAUSSTATTUNG
140	STANDARDFARBE & DEKORE
141	APPLIKATIONEN – INTARSIEN
142	GLAS UND VERGLASUNG
143	DRÜCKER
144-147	GRIFFE
148-149	HAUSTÜRSCHLÖSSER – FINGERSCANNER – TASTATUR
150	ROSETTE – PROFILZYLINDER
151	TÜRSPION – DESIGNSOCKEL – HAUSNUMMER – LED LEUCHTDIODEN
152	TÜRBÄNDER – KLASSISCHE TÜREN
153	ÖFFNUNGSART NACH AUSSEN – FLUCHTTÜREN
154	BRIEFKASTENANLAGEN – TÜRSCHLIEßER
155	VERBREITERUNGEN – BODENSCHWELLE – FUßBODENAUFBAUPROFIL – ECKVERBINDUNGSPROFILE
156	EINBAUANLEITUNG FÜR EINGANGSTÜR

TECHNOLOGY & ACCESSORIES

136	OPENING DIRECTION – CONSTRUCTION
137	PROFILE SYSTEMS – TYPES OF CONSTRUCTION – SASH DESIGNS
138	WARRANTY ON THE FUNCTIONALITY OF THE DOOR
139	STANDARD EQUIPMENT
140	STANDARD COLOUR & DECORS
141	APPLICATION – INLAYS
142	GLASS AND GLAZING
143	KNOBS
144-147	HANDLES
148-149	LOCKS – FINGER SCANNER – KEYPAD
150	ROSETTE – PROFILE CYLINDER
151	DOOR VIEWER – DOOR PROTECTION – HOUSE NUMBER – LED-LIGHT
152	DOOR HINGES – CLASSIC DOORS
153	OUTWARD OPENING – ESCAPE DOORS
154	LETTER BOX – DOOR CLOSER
155	EXPANSION – THRESHOLD – FLOOR RECESS – ANGLE PROFILE
158	INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF ENTRANCE DOORS


ÖFFNUNGSRICHTUNG VON TÜREN
- AUSSENANSICHT

OPENING DIRECTION OF DOORS
- OUTSIDE VIEW

KONSTRUKTION

CONSTRUCTION


ÖFFNUNG NACH INNEN




DIN LINKS nach innen öffnend
DIN LEFT inward rotation



DIN RECHT nach innen öffnend
DIN RIGHT inward rotation




ÖFFNUNG NACH AUßEN



DIN RECHT nach aussen öffnend
DIN RIGHT outward rotation












DIN LINKS nach aussen öffnend
DIN LEFT outward rotation



Überblick über mögliche Konstruktionen -
Alle Türen der schematischen Darstellungen
sind rechte Türen - Außenansicht


Overview of possible construction -
All doors on schematic views are right
- outside view



- Wärmedämmung Koeffizient für Türen ab 0,75 W/m²K
- Stärke der Dekorfüllungen bis 91 mm mit 4-fachen Verglasung mit EDGETECH SUPER SPACER als Distanzhalter
- Große Modellauswahl der Dekorfüllungen
- Fertigung nach Maß und nach individuellen Ausstattungsvorgaben


- Thermal insulation up to 0.75 W/m²K
- Thickness of decorative panels to 91 mm with quadruple glazed glass with EDGETECH SUPER SPACER
- A great choice of models of decorative panels
- Production according to measure and individual suggestions

Mit dem Profil AFL 75 verschmelzen Außenpaneel und Außenrahmen zu einer perfekt flächenbündigen Einheit. Das Ergebnis ist eine klare, elegante und kompakte Türlinie mit modernem, architektonisch anspruchsvollem Design.




AFL 75mm profile features a fully flush alignment of the outer panel surface with the outer frame surface, creating a clean, straight and compact door line with a modern, architecturally refined appearance.

Edge 95 besticht durch sein modernes Design mit einem 90° Winkel und einer Bautiefe von 95 mm. Minimalismus in Form, Zuverlässigkeit und Stabilität.




Edge 95 stands out with its modern design featuring a 90° angle and a construction depth of 95 mm. Minimalism in form, reliability and stability.

ARL 95 besticht durch seine klaren, eleganten Linien des 95mm Profils. Das ausgewogene Design und die stabile Konstruktion machen es zur idealen Wahl für moderne Türen mit elegantem Erscheinungsbild.



ARL 95 stands out with its clean, elegant lines of the 95 mm profile. The balanced design and stable construction make it the ideal choice for modern doors with an elegant appearance.

ASL 95 vereint ein robustes 95mm Profil mit dezent abgerundeten Kanten. Weichere, elegante Linien sorgen für eine edle Optik und zuverlässige Stabilität.



ASL 95 combines a robust 95 mm profile with subtly rounded edges. Softer, elegant lines ensure a refined look and reliable stability.

EINSATZFÜLLUNG INSERT PANEL



Einsatzfüllung aussen
Insert panel outside



Einsatzfüllung innen
Insert panel inside

AUFSATZFÜLLUNG BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND BOTH SIDES HIDDEN SASH



Aufsatzfüllung aussen
Both sides hidden sash outside



Aufsatzfüllung innen
Both sides hidden sash inside

GARANTIE AUF DIE FUNKTIONALITÄT DER TÜR WARRANTY ON THE FUNCTIONALITY OF THE DOOR



5 Jahre:

- Auf die Funktionalität der Tür
- Auf die Beständigkeit der pulverbeschichteten Aluminiumoberfläche, insbesondere gegen Rissbildung, Abblättern und abnormales Verblassen der Farbe unter natürlichen Witterungsbedingungen
- Auf die Luftdichtigkeit von Wärmedämmgläsern
- Auf die visuelle Konformität des Glases



2 Jahre:

- Auf die Funktion der Beschläge (Schloss, Zylinder, Drücker, Türschließer, Griffe)
- Auf die Funktion der elektronischen Bauteile

Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter
www.eutherm.com



5 years:

- On the functionality of the door
- On the durability of the powder-coated aluminum surface, in particular against cracking, peeling, and abnormal color fading under natural weather conditions
- On the air tightness of insulating glass units
- On the visual conformity of the glass



2 years:

- On the function of the fittings (lock, cylinder, handle, door closer, pulls)
- On the function of the electronic components

The full warranty conditions can be found at
www.eutherm.com

STANDARD-TÜRAUSSTATTUNG

STANDARD TÜRAUSFÜHRUNG – BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

WIDERSTANDSKLASSE
RC2
(WK2)
IFT ROSENHEIM

Systemprofile EDGE 95, AFL, ASL und ARL

Standard Verglasung – 4-fach-Verglasung – VSG 33.1. – aussen und innen

Rollentürbänder – Alle Haustüren sind mit 3 verstellbaren Rollentürbändern – im Standardangebot – Edelstahl (grau)

Verriegelung – 5-Punktverriegelungen in Edelstahl kombiniert mit Langschließeiste

Drücker – Aluminium Natureloxier

Sicherheits Rosette, Ø 30mm, Edelstahl matt

Standard-Profilzylinder – S 88 Not- und Gefahrenfunktion mit 6 Schlüsseln, geschützt gegen Schlagpicking, DIN 18252 und DIN 1303

EINBRUCHHEMMUNG – Widerstandsklasse auf allen Varianten getestet IFT Rosenheim

STANDARD EQUIPMENT

STANDARD DOOR DESIGN – BOTH SIDE HIDDEN SASH

RESISTANCE CLASS
RC2
(WK2)
IFT ROSENHEIM

System EDGE 95, AFL, ASL and ARL

Standard glazing – quadruple glazed glass – VSG 33.1. – outside and inside

Barrel hinges – All doors with 3 adjustable barrel hinges – in standard offer – stainless steel (grey)

Locking – 5-point locking system in stainless steel combined with long locking bar

Doorknob – Aluminium natural Anodized

Security rosette, Ø 30mm, stainless steel mat

Standard Profile cylinder – S 88 profile cylinder with 6 keys, emergency and danger function, anti-bump protection, DIN 18252 and DIN 1303

BURGLARY RESISTANCE – Resistance class on all variants tested IFT Rosenheim





HOOKLOCK M4

4 Schwenkhaken-Schloss

Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:

1- flg. Anschlagtüren

Alle Ausführungen mit:

- U-Stulp Edelstahl
- Wechsel, 2-tourig
- Drückerhöhe 1050 mm über OkFF,
- 8 mm Drückernuss
- Anpressdruckverstellung in Schließblech/-leiste +/- 2mm
- Falle und Riegel (Hauptschloss)
- 4 Stck. Schwenkhaken
- Fallen, Riegel und Schwenkhaken, Edelstahl

4 Claw bolt lock

Can be used in Schüco ADS HD for:

Single-leaf rebated doors

All designs with:


- Strike plates stainless steel
- Latch retention, double-throw
- Handle height 1050 mm above FFL
- 8 mm spindle
- Pressure adjustment in the keep/keep rail +/- 2mm
- Latch and dead bolt (main lock)
- 4 x claw bolts
- Latch, dead bolt and claw bolts, stainless steel

M 4	
WIDERSTANDSKLASSE SECURITY CLASS	RC2
DORNMAß BACKSET	45mm
DRÜCKERNUSS SPINDLE	8mm
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ELECTRIC STRIKE PLATE	OPTION OPTIONAL



RMM -Sicherheits Rosette
Edelstahl matt, Ø30mm
Profilzylinder - 45/50

RMM - Security rosette
Stainless steel mat, Ø30mm
Cylinder - 45/50



Schließsystem S 88

Not- und Gefahrenfunktion

Geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252

Serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking

5-stiftige Profilzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil

6 Schlüssel: Stahl vernickelt Schlüsselcodierung für einfache Nachschlüsselbestellung

Features and benefits of the S 88 locking system:

emergency and danger function

Tested according to EN 1303 and DIN 18252

With bumping protection standard 5-pin profile cylinder with paracentric key profile

6 Key: nickel-plated steel Key coding for easy ordering of duplicate keys



ROLLENTÜRBÄNDER DREITEILIG

Für Aluminiumhaustüren aller Serien optional.

- Patentiertes Dübelssystem für die Befestigung bei nach außen öffnenden Türen ermöglicht hohen Lastabtrag
- Bewährte Befestigungstechnik bei nach innen öffnenden Türen
- 3-dimensionale Einstellung möglich
- Einbruchhemmend bis WK3 (RC3)
- Max. Flügelgewicht 200 kg

4 STÜCK ROLLENTÜRBÄNDER

Werden an der Tür montiert, wenn die Höhe der Tür ab 2300mm bis max. 3000mm ist.

3-PART BARREL HINGE

Optional for all aluminium door series

- Patented dowel-system for fastening that enables high load transfer for door with outward opening

- Proven fastening technique for doors with inward opening

- 3-dimensional adjustment possible

- Burglary resistance up to WK3 (RC3)

- Max. sash weight 200 kg

4 PIECES 3-PART BARREL HINGE

mounted on the door when height of the door is from 2300mm to max. 3000mm




SCHÜCO

H 1 Aluminium Natureloxiert (Beidseitig ausführbar)

H 1 Aluminium natural Anodized (on both sides)

STANDARDFARBE & DEKORE
STANDARD COLOUR & DECORS

STANDARDFARBE
STANDARD COLOUR



RAL 9016 glanz, matt oder FS
Für die RAL Farbtönen 8022, 9004, 9005, 9011 und 9017 ist keine Garantie gewährleistet.

RAL 9016 gloss, mat or FS
On RAL colours 8022, 9004, 9005, 9011 and 9017 we don't give a guarantee.

HOLZ DEKORE UND ZUSATZ DEKORE
WOODEN DECORS AND ADDITIONAL DECORS



EICHE HELL FS/ LIGHT OAK FS



GOLDEN OAK FS



EICHE DUNKEL FS/ DARK OAK FS




NUSSBAUM DUNKEL FS/
WALNUT DARK FS




WENGE FS



KIRSCH DUNKEL/ CHERRY DARK



ARCHIE LIGHT




ARCHIE DARK




BETON HELL/ CONCRETE LIGHT




BETON DUNKEL/ CONCRETE DARK



ZEBRANO LIGHT



ZEBRANO DARK




KARBON/ CARBON



SALT LAKE BLACK



BRONZE/ RUST



STADELHOLZ

Bei zusätzlichen Dekoren (Zebrano Light und Zebrano Dark), wie auch bei den Holzdekoren sind vertikale Linien im Standard und müssen nicht angegeben werden. Eine Änderung der Linien von vertikal auf horizontal muss unbedingt bei der Bestellung angegeben werden.

Die Bilder der Dekore und Farben können vom tatsächlichen Aussehen abweichen. Um sicherzugehen, wie die Holzdekore, Zusatzdekore oder die ausgewählten Farben aussehen, fragen Sie bitte nach unserem RAL-Fächer.

In additional decors (Zebrano light and Zebrano dark) as in wood decors, the standard direction of lines is vertical and it doesn't has to be specified. Changing the lines direction to horizontal – must be specified in the order.

Photographs of decors and colours can vary from actual apperance. For you to be sure of the actual appearance of the decor – wood, additional decors as well as in selected colors from the RAL chart, please ensure that you have our colour palette.



APPLIKATION - EDELSTAHL POLIERT
APPLICATION - POLISHED STAINLESS STEEL



APPLIKATION - EDELSTAHL GEBÜSTET
APPLICATION - BRUSHED STAINLESS STEEL



APPLIKATION - RAL 9005
APPLICATION - RAL 9005



INTARSIEN 4mm - EDELSTAHL POLIERT
INLAYS 4mm - POLISHED STAINLESS STEEL




INTARSIEN 4mm - EDELSTAHL GEBÜSTET
INLAYS 4mm - BRUSHED STAINLESS STEEL



INTARSIEN 4mm - RAL 9005
INLAYS 4mm - RAL 9005




INTARSIEN 15 oder 20mm - EDELSTAHL POLIERT
INLAYS 15 or 20mm - POLISHED STAINLESS STEEL



INTARSIEN 10 oder 20mm - EDELSTAHL GEBÜSTET
INLAYS 10 or 20mm - BRUSHED STAINLESS STEEL



INTARSIEN 10 oder 20mm - RAL 9005
INLAYS 10 or 20mm - RAL 9005



APPLIKATION - Float 6mm Sicherheitsglas/emailliert in RAL 9005
APPLICATION - Float 6mm tempered enamelled in RAL 9005

INOX-INSTANDHALTUNG UND PFLEGE

Damit die Türfüllung lange schön bleibt und auf Dauer geschützt ist, verwenden Sie für ihre Instandhaltung pH neutrale Reinigungsmittel. Man sollte die Reinigungsmittel nicht benutzen, die nicht zur Instandhaltung von INOX geeignet sind, d.h. Abrasivstoffe oder Mittel mit aggressiven Eigenschaften.

INOX MAINTENANCE AND KEEPING

Use pH-neutral cleaning detergents for panel maintenance in order to keep it beautiful for a long time. One should not use detergents unsuitable for INOX maintenance, i.e. abrasives or detergents with aggressive components.

VERGLASUNG GLAZING

GLAS – GRUPPE GLASS – GROUP

4-fach Verglasung
im Türflügel


Sash is with
quadruple
glazed glass

Ug-Wert
4-fach Verglasung
 $0,3 \text{ W/m}^2/\text{K}$
Ug-value
quadruple glazed glass
 $0,3 \text{ W/m}^2/\text{K}$

Edgetech

SUPER SPACER
ALS GLAS-
DISTANZHALTER

SUPER SPACER
AS GLASS SPACER



Standard Verglasung – 4-fach-Verglasung –
VSG 33.1. – aussen und innen

- 1 – Float-Glas (VSG 33.1.) 6mm – aussen
- 2 – Glas Gruppe ST, 1, 2 oder 3
- 3 – Float-Glas 4mm
- 4 – Float-Glas (VSG 33.1.) 6mm – innen


Standard glazing – quadruple glazed glass –
VSG 33.1. – outside and inside

- 1 – Float-Glass (VSG 33.1.) 6mm – outside
- 2 – Glass Group ST, 1, 2 or 3 – 4mm
- 3 – Float-Glass 4mm
- 4 – Float-Glass (VSG 33.1.) 6mm – inside


IM SEITENTEIL – 3-FACH VERGLASUNG
– VSG 33.1. – im Aufpreis

GLASS IN SIDE GLASS – TRIPLE GLAZED
– VSG 33.1. – additional payments


Gruppe ST – Ornamentgläser
Group ST – Ornament glasses



Satinato



Master line



Mastercarré




Arena weiss (Ornament 504) / Arena white

Gruppe 1 – Sandgestrahlte Gläser
Group 1 – Sandblasted glass




Madras UADI

Madras PAVÉ



Parsol grau
Parsol grey



sandgestrahltes Element auf Float-Glas
Sandblasted elements on Float-Glass



sandgestrahltes Element auf Satinato/Spiegel-Glas
Sandblasted elements on Satinato/Mirror-Glass

Gruppe 2
Group 2



Satinato Glas mit Bleiband und weisser Facette
Satinato Glass with lead tape and white bevels



sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit weisser Facette
Sandblasted elements on Satinato-Glass with white bevels



sandgestrahltes Element auf Float-Glas und Bleiband
Sandblasted elements on Float-Glass and lead tape

Gruppe 3
Group 3

– Gläser nach Wunsch oder Ihren Skizzen,
Exclusive Gläser mit Kristallen

– Glasses by own desire or draft,
exclusive crystal glasses



Art. 2420

MADE WITH
SWAROVSKI
ELEMENTS




sandgestrahltes Element auf auf Float-Glas mit Kristallen
Sandblasted elements on auf Float-Glass with crystals



Art. 2483

MADE WITH
SWAROVSKI
ELEMENTS



sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit Kristall
Sandblasted elements on Satinato-Glass with crystal

 H 1 Edelstahl H 1 stainless steel	 H 1 Schwarz H 1 Black	 H3 Schüco - wird eingebaut im Falle von: - Breite vom Flügel bis 900mm - Drücker beidseitig H3 Schüco - will mount in case when: - Sash width up to 900mm - Knobs on both sides
 E Edelstahl - Quadratische Form, mittig auf quadratischer Rosette E stainless steel - Square shape, centered on a square rosette.	 E Schwarz - Quadratische Form, mittig auf quadratischer Rosette E Black - Square shape, centered on a square rosette.	 KV 1L*¹ Einseitig ausführbar/ one sided
 KV 2L Einseitig ausführbar/ one sided	 KV 3L Einseitig ausführbar/ one sided	 KV 4L Einseitig ausführbar/ one sided
 KV 5L Einseitig ausführbar/ one sided	 PORSCHE DESIGN EDELSTAHL Einseitig ausführbar/ one sided	 PORSCHE DESIGN BLACK Einseitig ausführbar/ one sided ¹Auf der Abbildung alles linke Drücker ¹All knobs on pictures are left.
 SCHÜCO H 2 Edelstahl H 2 stainless steel H 2 Aluminium Natureloxiert H 2 Aluminium natural Anodized Schüco Designline mit verdeckter Griffbefestigung und flacher Rosette Schüco Design line with handle fixing and flush rosette		



Die Türbreite bestimmt die Einbauposition für den Griffvoranschluss (A).
Der Höhe nach wird der Griff in der Mitte positioniert (B), es sei denn der Kunde führt genaue Einbaudimensionen im Formular auf.

Door width defines position of instalment of the handle fixings (A).
Regarding height handle is placed in the center of the door (B), except in cases when the customer clearly defines position of installation.

GRIFFE HANDLES



GRIFF OPR – Edelstahl poliert
Stärke Ø 30mm, Höhe 550, 750, 950,
1150, 1600 und 1900mm
OPR 550 – OPR 750
OPR 950 – OPR 115
OPR 160 – OPR 190

GRIFF OCR – Edelstahl gebürstet
Stärke Ø 30mm, Höhe 550, 750, 950,
1150, 1600 und 1900mm
OCR 550 – OCR 750
OCR 950 – OCR 115
OCR 160 – OCR 190

ALLE VERSIONEN VON OPR UND OCR SIND
AUCH VERFÜGBAR IN DER VERSION ZUM
EINBAU AUF DEN FLÜGEL –
EINBAUWINKEL 45° – OPS – OCS

HANDLE OPR – polished stainless steel
thickness Ø 30mm, height 550, 750,
950, 1150, 1600 and 1900mm
OPR 550 – OPR 750
OPR 950 – OPR 115
OPR 160 – OPR 190

HANDLE OCR – brushed stainless steel
thickness Ø 30mm, height 550, 750,
950, 1150, 1600 and 1900mm
OCR 550 – OCR 750
OCR 950 – OCR 115
OCR 160 – OCR 190

ALL VERSIONS OF HANDLES OPR-OCR ARE
ALSO AVAILABLE IN VERSIONS FOR MOUNTING
ON SASH. ANGLE OF INSTALLATION 45° –
IN THIS CASE MARKS ARE OPS-OCS



GRIFF KPR – Edelstahl poliert
Breite 30mm, Stärke 30mm, Höhe 550,
750, 950, 1150, 1600 und 1900mm
KPR 550 – KPR 750
KPR 950 – KPR 115
KPR 160 – KPR 190

GRIFF KCR – Edelstahl gebürstet
Breite 30mm, Stärke 30mm, Höhe 550,
750, 950, 1150, 1600 und 1900mm
KCR 550 – KCR 750
KCR 950 – KCR 115
KCR 160 – KCR 190

ALLE VERSIONEN VON KPR UND KCR SIND
AUCH VERFÜGBAR IN DER VERSION ZUM
EINBAU AUF DEN FLÜGEL –
EINBAUWINKEL 45° – KPS – KCS.

HANDLE KPR – polished stainless steel
width 30mm, thickness 30mm, height
550, 750, 950, 1150, 1600 and 1900mm
KPR 550 – KPR 750
KPR 950 – KPR 115
KPR 160 – KPR 190

HANDLE KCR – brushed stainless steel
width 30mm, thickness 30mm, height
550, 750, 950, 1150, 1600 and 1900mm
KCR 550 – KCR 750
KCR 950 – KCR 115
KCR 160 – KCR 190

ALL VERSIONS OF HANDLES KPR-KCR ARE
ALSO AVAILABLE IN VERSIONS FOR MOUNTING
ON SASH. ANGLE OF INSTALLATION 45° –
IN THIS CASE MARKS ARE KPS-KCS



GRIFF KPRF (mit Fingerscanner) –
Edelstahl poliert, Breite 30 mm,
Stärke 30 mm, Höhe 1150, 1600
und 1900 mm
KPRF 115
KPRF 160
KPRF 190

GRIFF KCRF (mit Fingerscanner) –
Edelstahl gebürstet, Breite 30 mm,
Stärke 30 mm, Höhe 1150, 1600
und 1900 mm
KCRF 115
KCRF 160
KCRF 190

HANDLE KPRF (with Fingerscanner) –
polished stainless steel, width 30 mm,
thickness 30 mm, height 1150, 1600
and 1900 mm
KPRF 115
KPRF 160
KPRF 190

HANDLE KCRF (with Fingerscanner) –
brushed stainless steel, width 30mm,
thickness 30mm, height 1150, 1600
and 1900mm
KCRF 115
KCRF 160
KCRF 190



GRIFF KPK – Edelstahl poliert
Breite 40mm, Stärke 40mm,
Höhe 750, 1600 und 1900mm
KPK 750
KPK 160
KPK 190

GRIFF KCK – Edelstahl gebürstet
Breite 40mm, Stärke 40mm,
Höhe 750, 1600 und 1900mm
KCK 750
KCK 160
KCK 190

HANDLE KPK – polished stainless steel
width 40mm, thickness 40mm,
height 750, 1600 and 1900mm
KPK 750
KPK 160
KPK 190

HANDLE KCK – brushed stainless steel
width 40mm, thickness 40mm,
height 750, 1600 and 1900mm
KCK 750
KCK 160
KCK 190



GRIFF KPKL (mit LED-Bandbeleuchtung) –
Edelstahl poliert,
Breite 40mm, Stärke 40mm,
Höhe 750 und 1600
KPKL 750
KPKL 160

GRIFF KCKL (mit LED-Bandbeleuchtung) –
Edelstahl gebürstet, Breite 40mm,
Stärke 40mm, Höhe 750 und 1600
KPKL 750
KPKL 160

HANDLE KPKL (with LED Tape Lighting) –
polished stainless steel,
width 40mm, thickness 40mm,
height 750 and 1600
KPKL 750
KPKL 160

HANDLE KCKL (with LED Tape Lighting) –
brushed stainless steel, width 40mm,
thickness 40mm, height 750 and 1600
KPKL 750
KPKL 160



GRIFF SKOC – Edelstahl gebürstet
Breite 40mm, Höhe 400, 600, 800,
1000, 1200, 1400, 1600 und 1800mm
SKOC 400
SKOC 600
SKOC 800
SKOC 100
SKOC 120
SKOC 160
SKOC 180

HANDLE SKOC – brushed stainless steel
width 40mm, height 400, 600, 800,
1000, 1200, 1400, 1600 and 1800mm
SKOC 400
SKOC 600
SKOC 800
SKOC 100
SKOC 120
SKOC 160
SKOC 180



GRIFF GP_ – Edelstahl gebürstet mit
plastifiziertem Alu-Einsatz

Breite – Edelstahl 48mm,
Breite – Alu-Einsatz 40mm
Stärke 8mm,
Höhe 1600, 1900 und 2200mm

GP(RAL FARBE) 160
GP(RAL FARBE) 190
GP(RAL FARBE) 220

BEI BESTELLUNGEN UNBEDINGT
DIE RAL FARBE VOM ALU-EINSATZ
BEIFÜGEN

HANDLE GP_ – brushed stainless steel
with powder coated aluminium
application

width INOX 58mm,
width aluminium application 40mm,
thickness 8mm,
height 1600, 1900 and 2200mm

GP(RAL COLOUR) 160
GP(RAL COLOUR) 190
GP(RAL COLOUR) 220

WHEN ORDERING HANDLE GP_ YOU NEED
TO INDICATE WANTED RAL COLOUR OF
ALUMINIUM APPLICATION ON THE FRONT
SURFACE OF HANDLE



GRIFF GE9005_ – Edelstahl gebürstet
mit ESG 9005 Glas
Breite 58mm, Stärke 8mm, Höhe
1150 und 1600mm
GE9005 115
GE9005 160

HANDLE GE9005_ – brushed
stainless steel with ESG 9005 Glass
width 58mm, thickness 8mm, height
1150 and 1600mm
GE9005 115
GE9005 160



GRIFF GW_ – Edelstahl gebürstet
mit Holzdekor – Nussbaum,
Golden Oak oder Eiche dunkel
Breite 58mm, Stärke 8mm, Höhe
1150 und 1600mm

GWN 115 (für Nussbaum)
GWN 160 (für Nussbaum)

GWGO 115 (für Golden Oak)
GWGO 160 (für Golden Oak)

GWED 115 (für Eiche dunkel)
GWED 160 (für Eiche dunkel)

HANDLE GW_ – brushed stainless
steel woodendecor – walnut,
golden oak or dark oak
width 58mm, thickness 8mm,
height 1150 and 1600mm

GWN 115 (for walnut)
GWN 160 (for walnut)

GWGO 115 (for Golden Oak)
GWGO 160 (for Golden Oak)

GWED 115 (for Dark oak)
GWED 160 (for Dark oak)



GRIFF WE SPY – Edelstahl gebürstet,
Breite 30mm, Stärke 30mm Höhe 1200,
1400 und 1600mm
WE SPY 120
WE SPY 140
WE SPY 160

GRIFF WE SPY – brushed stainless steel,
width 30mm, thickness 30mm, height 1200,
1400 and 1600mm
WE SPY 120
WE SPY 140
WE SPY 160



GRIFF WE SPY + dline – Edelstahl gebürstet,
Breite 40mm, Stärke 20mm Höhe 1200,
1400 und 1600mm
WE SPY 120 + dline
WE SPY 140 + dline
WE SPY 160 + dline

GRIFF WE SPY + dline – brushed stainless steel,
width 40mm, thickness 20mm, height 1200,
1400 and 1600mm
WE SPY 120 + dline
WE SPY 140 + dline
WE SPY 160 + dline



GRIFF NOCRF – Edelstahl gebürstet,
Stärke Ø 30mm, Höhe 1000, 1500 und 1800mm
NOCRF 1000P
NOCRF 1500P
NOCRF 1800P

NOCRF 1000Z
NOCRF 1500Z
NOCRF 1800Z

Vorderseite
Fingerscanner

Rückseite
Fingerscanner

HANDLE NOCRF – brushed stainless steel,
thickness Ø 30mm, height 1000, 1500 and
1800mm
NOCRF 1000P
NOCRF 1500P
NOCRF 1800P

Front
Fingerscanner

Back
Fingerscanner



LED

UAR - ALU-GRIFF - FLACH BÜNDIG
Breite 50mm, Höhe 500, 1000 und 1600mm
UAR 500
UAR 100
UAR 160

ALUMINIUM GRIFFE UAR_ KÖNNEN IN
GEWÜNSCHTE RAL FARBEN PLASTIFIZIERT
WERDEN. BEI SOLCHEN BESTELLUNGEN
SOLLTE ZU DER GRIFFBZEICHNUNG AUCH
DIE RAL FARBE ANGEGBEN WERDEN
(z.B. UAR 500 7016).
DIE GRIFFE SIND AUCH IN DER AUSFÜHRUNG
MIT LED-BANDBELEUCHTUNG ERHÄLTICH -
IN DIESEM FALL IST DIE GRIFFBZEICHNUNG :
UARL_

UAR - ALU HANDLE - FLUSH WITH SURFACE
width 50mm, height 500, 1000 and 1600mm
UAR 500
UAR 100
UAR 160

ALUMINIUM HANDLES UAR_ CAN BE POWDER
COATED IN ANY RAL COLOUR. IN THIS CASE
NEXT TO THE HANDLE MARK, YOU NEED TO
INDICATE WANTED RAL COLOUR
(E.G. UAR 500 7016).
THIS HANDLES ARE ALSO AVAILABLE WITH
LED TAPE LIGHTING - IN THIS CASE MARKING
IS: UARL_



LED

U RAL_ / R RAL - 1600 -
UNTERGRUND UND GRIF RAL_ ANGBEN.
DIE MINIMALE STÄRKE DER FÜLLUNG 90mm

U RAL_ / R RAL - 1600 -
SPECIFY RAL OF THE BASE AND THE HANDLE
MIN. PANEL THICKNESS FOR INSTALLATION
OF THIS HANDLE MUST BE 90mm



GRIF NKCKF - Edelstahl gebürstet,
Breite 30mm, Stärke 30mm, Höhe 1000, 1500
und 1800mm
NKCKF 1000P
NKCKF 1500P
NKCKF 1800P

Vorderseite
Fingerscanner

NKCKF 1000Z
NKCKF 1500Z
NKCKF 1800Z

Rückseite
Fingerscanner



GRIF NPCKF - Edelstahl gebürstet,
Breite 40mm, Stärke 20mm, Höhe 1000, 1500
und 1800mm
NPCKF 1000P
NPCKF 1500P
NPCKF 1800P

Vorderseite
Fingerscanner

NPCKF 1000Z
NPCKF 1500Z
NPCKF 1800Z

Rückseite
Fingerscanner

HANDLE NKCKF - brushed stainless steel
width 30mm, thickness 30mm, height 1000,
1500 and 1800mm
NKCKF 1000P
NKCKF 1500P
NKCKF 1800P

Front
Fingerscanner

NKCKF 1000Z
NKCKF 1500Z
NKCKF 1800Z

Back
Fingerscanner

HANDLE NPCKF - brushed stainless steel
width 40mm, thickness 20mm, height 1000,
1500 and 1800mm
NPCKF 1000P
NPCKF 1500P
NPCKF 1800P

Front
Fingerscanner

NPCKF 1000Z
NPCKF 1500Z
NPCKF 1800Z

Back
Fingerscanner



GRIF DPS – Edelstahl poliert
Breite 50mm, Stärke 5mm, Höhe 550,
750, 950 und 1150mm
DPS 550
DPS 750
DPS 950
DPS 115

GRIF DOS – Edelstahl poliert
Breite 50mm, Stärke 8mm, Höhe 550,
750, 950 und 1150mm
DOS 550
DOS 750
DOS 950
DOS 115

HANDLE DPS – polished stainless steel
width 50mm, thickness 5mm, height
550, 750, 950 and 1150mm
DPS 550
DPS 750
DPS 950
DPS 115

HANDLE DOS – polished stainless steel
width 50mm, thickness 8mm, height
550, 750, 950 and 1150mm
DOS 550
DOS 750
DOS 950
DOS 115



GRIF DPK – Edelstahl poliert
Breite 50mm, Stärke 5mm, Höhe 550,
750, 950 und 1150mm
DPK 550
DPK 750
DPK 950
DPK 115

GRIF DOK – Edelstahl poliert
Breite 50mm, Stärke 8mm, Höhe 550,
750, 950 und 1150mm
DOK 550
DOK 750
DOK 950
DOK 115

HANDLE DPK – polished stainless steel
width 50mm, thickness 5mm, height
550, 750, 950 and 1150mm
DPK 550
DPK 750
DPK 950
DPK 115

HANDLE DOK – polished stainless steel
width 50mm, thickness 8mm, height
550, 750, 950 and 1150mm
DOK 550
DOK 750
DOK 950
DOK 115



GRIF POA – für Modell AT30E,
Edelstahl poliert, Breite 50mm,
Stärke 8mm, Höhe 1150mm
POA 115

GRIF POV – für Modell VA25E,
Edelstahl poliert, Breite 50mm,
Stärke 8mm, Höhe 1150mm
POV 115

HANDLE POA – for model AT30E,
polished stainless steel, width 50mm,
thickness 8mm, height 1150mm
POA 115

HANDLE POV – for model VA25E,
polished stainless steel, width 50mm,
thickness 8mm, height 1150mm
POV 115




GRIF OPT – Edelstahl poliert
Stärke Ø 30mm, Höhe 1000mm
OPT 100

GRIF OCT – Edelstahl gebürstet
Stärke Ø 30mm, Höhe 1000mm
OCT 100

HANDLE OPT – polished stainless steel
thickness Ø 30mm, height 1000mm
OPT 100

HANDLE OCT – brushed stainless steel
thickness Ø 30mm, height 1000mm
OCT 100



GRIF DRST – Edelstahl gebürstet
oder poliert
Breite 60mm, Stärke 5mm,
Höhe in der Höhe des Türflügels.

HANDLE DRST – brushed or polished stainless
steel
width 60mm, thickness 5mm,
Height at the height of the wing



Art. 210714

TÜRGRIF FESTSTEHEND
HALBRUND 19 MM DICK, AUS
EDELSTAHL, MIT VERDECKT LIEGENDER
BEFESTIGUNG

FIXED DOOR HANDLE
SEMI-CIRCULAR, 19 MM THICK,
STAINLESS STEEL, WITH CONCEALED
FIXING

OPTION FÜR SPRECHANLAGE:

1. EAV4 ODER A4 – AUTOMATIC SCHLOSS
2. A-ÖFFNER
3. KABELÜBERGANG
4. NETZTEIL
- (5. SPRECHANLAGE)*

OPTION FOR DOOR INTERCOM:

1. EAV4 OR A4 – AUTOMATIC LOCK
2. A-OPENER
3. CABLE TRANSFER
4. POWER SUPPLY
- (5. DOOR INTERCOM)*



*Sprechanlage ist nicht aus unserem Angebot
*Door intercom is not from our offer

OPTION
OPTIONAL

Elektrischer Türöffner mit Tagesfalle und Verkabelung

Die Tagesfalle für temporär flexibles Ein- und Ausreten ohne Schlüsseldrehung.

Einstellung des Elektrotüröffners

- Beim Öffnen nach innen maximal in den Raum einstellen
- Beim Öffnen nach aussen maximal nach außen einstellen

VORSICHT: Eine über den Elektrotüröffner (Tagesfalle) geschlossene Türe gilt nicht als verriegelt. Die optimale Sicherheit ist nur gewährleistet wenn die Tür über den Profilzylinder verriegelt ist.

Electric door opener with day latch and cabling

Day latch for temporary passing without using the key
POSITION OF ELECTRIC STRIKE PLATE

- For door with inward opening place electric strike plate maximal toward the inside
- For door with outward opening place electric strike plate maximal toward the outside

CAUTION: when using electric door opener with day latch door do not consider to be locked. Optimal safety is assured using the Profile cylinder.



Sicherungsbolzen – OPTION RC3
Safety pin – OPTIONAL RC3



AUTOLOCK AV4/ BLUEMATIC EAV4

In 2 Versionen erhältlich

Die mechanische Version: autoLock AV4

Die motorische Version: blueMatic EAV4

- 2 massive Schwenkriegel
- 2 Dichtigkeitselementes
- Anpressdruck vom Dichtigkeitselement – Dichtung wird behalten
- Magnetauslöser – vermeidet Aufschlagen am Türrahmen
- Die Tagesfalle für temporär flexibles Ein- und Ausreten ohne Schlüsseldrehung

Available in 2 versions

The mechanical version: autoLock AV4

The motorised version: blueMatic EAV4

- 2 massive hook
- 2 weatherseal hook
- contact pressure of weatherseal hook (keep the door sealed)
- Magnetic trigger prevents impact on the door frame
- The daytime latch for temporary, flexible entry and exit without the use of a key

AUTOLOCK AV4

WIDERSTANDSKLASSE SECURITY CLASS	RC2
SELBSTVERRIEGELND SELF-LOCKING	✓
SICHERUNGSBÜGEL SECURITY CATCH	OPTION OPTIONAL
MOTORISCHE FUNKTION ELECTRIC OPERATION	OPTION OPTIONAL
DORNMAß BACKSET	45mm
DRÜCKERNUSS SPINDLE	8mm
FALLENRIEGELÜBERWACHUNG LATCH BOLT MONITORING	OPTION OPTIONAL

OPTION
OPTIONAL



Magnetauslöser
Magnetic trigger




Die Tagesfalle
The daytime latch

OPTION
OPTIONAL



Der Türwächter wird durch Drehung des Türknaufs aktiviert und ermöglicht damit –
The entry guard is activated by turning the door knob and –



– das nur spaltbreite Öffnen der Tür – genug, um sich zu unterhalten, aber zu wenig, um hereinzukommen.
– thereby only allows the door to open to gap width – enough to have a conversation, but not enough to enter.



Von innen entriegelt er beim Freigeben durch den Türwächterknopf und von außen wie gewohnt beim Aufschließen der Tür mit dem Schlüssel.
From inside it is unlocked with the release by the entry guard knob and from outside it is unlocked by key in the accustomed manner when opening the door.

HAUSTÜRSCHLÖSSER – Mehrfachverriegelungen – ZUSATZANGEBOT
LOCKS – Multi-point locking – SPECIAL OFFER

schüco A4

- 5 Riegel-Fallenschloss
Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:
– 1-flg. Anschlagtüren
Alle Ausführungen mit:
– Wechsel, 1-tourig
– Drückerhöhe 1050 mm über OkFF,
– 10 mm Drückernuss
– U-Stulp, INOX
– 4 Stck. selbstverriegelnde Fallenriegel
und Riegel (Hauptschloss)
– Falle, Riegel und Fallenriegel glanzvernickelt

- 5-point latch-and-bolt lock
Can be used in Schüco ADS HD for:
– Single-leaf rebated doors
All designs with:
– Latch retention, single-throw
– Handle height 1050 mm above FFL
– 10 mm spindle
– U-shaped meeting stile, stainless steel
– 4 x self-locking latch bolts and dead bolts
(main lock)
– Latch, bolt and latch bolts, polished nickel
plate

A 4	
WIDERSTANDSKLASSE SECURITY CLASS	RC2
SELBSTVERRIEGELND SELF-LOCKING	✓
BARRIEREFREI EASY ACCESS	OPTION OPTIONAL
MOTORISCHE FUNKTION ELECTRIC OPERATION	OPTION OPTIONAL
DORNMAß BACKSET	40mm
DRÜCKERNUSS SPINDLE	10mm
FALLENRIEGELÜBERWACHUNG LATCH BOLT MONITORING	OPTION OPTIONAL
FEUERSCHUTZ- UND RAUCHSCHUTZEIGNUNG FIRE/SMOKE PROTECTION APPROVAL	OPTION OPTIONAL



OPTION
OPTIONAL

FINGERSCANNER – dLINE – NAVKOM – TASTATUR
FINGER SCANNER – dLINE – NAVKOM – KEYPAD

Der ekey Fingerprints Scanner ermöglicht ein einfaches und sicheres Öffnen der Tür ohne Schlüssel, Karte oder Code – Ihr Finger oder Smartphone genügt. Das System lernt mit jeder Anwendung, erkennt das Wachstum von Kinderfingern und funktioniert zuverlässig, selbst wenn die Finger leicht verschmutzt oder geringfügig verletzt sind. Es bietet komfortablen Zugang für die ganze Familie, Fernsteuerung per App sowie die Integration mit Alexa zur sprachgesteuerten Türöffnung. Eine ideale Lösung für mehr Sicherheit, Flexibilität und Komfort im Alltag.

The ekey fingerprint scanner enables simple and secure door unlocking without a key, card, or code – your finger or smartphone is all you need. The system learns with every use, recognizes the growth of children's fingers, and works reliably even if fingers are slightly dirty or have minor injuries. It provides convenient access for the whole family, remote control via an app, and integration with Alexa for voice-controlled door opening. An ideal solution for greater security, flexibility, and everyday comfort.



dLINE Fingerprint
Türgriff
25x52x0,5mm

dLINE Fingerprint
Türgriff – schwarz –
25x52x0,5mm



EUBIOREADER ist ein biometrisches Sicherheitssystem für den Wohnbereich, das sowohl eine lokale als auch eine Fernsteuerung von Türen über eine App oder im analogen Modus ohne App ermöglicht. Nutzer können Türen aus der Ferne öffnen, Codes ändern, Zugänge verwalten (einschließlich Fingerabdrücken), Zeitpläne festlegen und Benachrichtigungen erhalten.

EUBIOREADER is a biometric home security system that enables both local and remote door control via an app or in analogue mode without using the app. Users can open doors remotely, change codes, manage access (including fingerprints), set schedules, and receive notifications.



EUBIOTOUCHPAD – Smarte Zutrittskontrolle mit Doppelsystem
EUBIOTOUCHPAD vereint zwei innovative Zutrittsmethoden in einem Gerät: Fingerabdruckscanner und Code-Tastatur
Diese leistungsstarke Kombination ermöglicht eine flexible, sichere und moderne Zugangskontrolle für Wohnungen, Häuser, Büros und Gewerbeobjekte.

EUBIOTOUCHPAD combines two innovative access control methods – a fingerprint reader and a code keypad – in one device.
EUBIOTOUCHPAD enables both local and remote access control. The user can open the door remotely, change codes, grant free access, set schedules, and much more.
The validity period of the code or the number of entries can also be limited.
The application is user-friendly, offers numerous functions, and ensures a pleasant user experience.



weiße Tastatur
WKB – 48x94mm
white keypad
WKB – 48x94mm

schwarze Tastatur
BKB – 48x94mm
black keypad
BKB – 48x94mm

Die Code-Tastatur ermöglicht die Programmierung von bis zu 99 Zugangs-codes (4–8-stellig). Jeder Benutzer kann einen eigenen Code erhalten, und nicht autorisierte Zugänge können innerhalb weniger Sekunden gelöscht werden. Die integrierte intelligente Software gewährleistet eine sichere, verschlüsselte Kommunikation mit der Steuereinheit.

The code keypad allows programming of up to 99 access codes (4–8 digits). Each user can have their own code, and unauthorized access can be deleted within seconds.
The integrated intelligent software ensures secure, encrypted communication with the control unit.



PROFILZYLINDER – ZUSATZANGEBOT CYLINDER – SPECIAL OFFER



Schließsystem S 30
Geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking 5-stiftige
Profilzylinder
6 Schlüssel: hochwertiges Neusilber
Schlüssel kombinierbar mit SE-Transponder

Standard features of the S 30 locking system:
Tested according to EN 1303 and DIN 18252
Bumping protection standard 5-pin profile cylinder
6 Keys: high-quality nickel silver
Key combinable with SE transponder



Drehknopf innen
Knob from inside
SK 30



Wendeschlüsselsystem S 50
Geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking 6-stiftige
Profilzylinder
6 Schlüssel: hochwertiges Neusilber
Schlüssel kombinierbar mit SE-Transponder

Reversible key system S 50
Tested according to EN 1303 and DIN 18252
With bumping protection standard
6-pin profile cylinder
6 Keys: high-quality nickel silver
Key combinable with SE transponder



Drehknopf innen
Knob from inside
SK 50



Wendeschlüsselsystem S 45
Geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking
Profilzylinder mit vier Stiftreihen
6 Schlüssel: Hochwertiges Neusilber
Geeignet für komplexe Schließanlagen im gewerblichen
Bereich
Geeignet für registrierte Schließungen mit Sicherungskarte
im privaten Bereich

Reversible key system S 45
Tested according to EN 1303 and DIN 18252
Bumping protection standard
Profile cylinder with four tumbler pin rows
6 Keys: high-quality nickel silver
Suitable for complex master key systems in the industrial
sector
Suitable for registered key bittings with security card in
the private sector



Drehknopf innen
Knob from inside
SK 45



W55 schwarz
Raffiniert. Patent. Elegant.

Der W55 ist das innovative System für zeitgemäßes Wohnen. Durch den einzigartigen Kopierschutz und die Sicherungskarte haben Sie die volle Kontrolle. Winkhaus Nachschlüssel sind nur nach Vorlage der Sicherungskarte erhältlich. Das gibt Ihnen die Gewissheit, dass Ihr Gebäude auf dem aktuellen Stand der Technik abgesichert ist. Diesen Schutz bietet eine spezielle Rippe am Schlüssel, die zur Sperrkugel im Schließzylinder passen muss, um die Tür zu öffnen.

W55 black
Refined. Patented. Elegant.

The W55 is an innovative system for modern living. Thanks to its unique copy protection and security card, you have full control. Duplicate keys are only available upon presentation of the security card. This gives you the assurance that your building is protected according to the latest technical standards. This protection is provided by a special rib on the key that must match the locking ball in the cylinder in order to open the door.

ROSETTE – ZUSATZANGEBOT ROSETTE – SPECIAL OFFER



RMV –
Edelstahl matt, Ø50mm
auch in poliert erhältlich
kombinierbar mit M4, AV3 und A4
Profilzylinder – 45/60

RMV –
Stainless steel mat, Ø50mm
also available in polished version
can be combined with M4, AV3 and A4
Cylinder – 45/60



RKP 50 – Edelstahl poliert,
37,5x54x5mm
Profilzylinder – 45/60

RKP 50 – polished stainless steel,
37,5x54x5mm
Cylinder – 45/60



ROP 50 – Edelstahl poliert,
37,5x74x5mm
Profilzylinder – 45/60

ROP 50 – polished stainless steel,
37,5x74x5mm
Cylinder – 45/60



RSP 10 – Kratzschutz,
Edelstahl poliert, 50x100mm
Profilzylinder – 45/50

RSP 10 – protection for door,
polished stainless steel, 50x100mm
Cylinder – 45/50

TÜRSPION - DIGITALER TÜRSPION
DOOR VIEWER - DIGITAL DOOR VIEWER



TÜRSPION - SPY * - Montagebohrung $\varnothing$ 13mm
*Türspione werden nicht an der Tür montiert,
außer wenn der Kunde die genaue Montageposition
im Bestellungsformular angibt.

DOOR VIEWER - SPY* - installation hole $\varnothing$ 13mm
*we don't install door viewer on door, unless the
customer puts precise position of installation on
ordering form.



DIGITALER TÜRSPION - SPY 1 - SET
Aussenmaß des Türspions $\varnothing$ 32mm
Einbau ausführbar in die Türfüllungen 38-110mm stark
Größe des Bildschirms 125x68mm - 3,2"
Blickwinkel 105°

DIGITAL DOOR VIEWER - SPY 1 - SET
outer dimension of the spyhole $\varnothing$ 32mm
installation possible in the panels 38-110mm thick
screen dimension 125x68mm - 3,2"
angle of view 105°



DIGITALER TÜRSPION - SPY 2 - SET
Aussenmaß des Türspions 45x70mm
Einbau ausführbar in die Türfüllungen 38-110mm stark
Größe des Bildschirms 138x76mm - 4,0"
Blickwinkel 105°

DIGITAL DOOR VIEWER - SPY 2 - SET
outer dimension of the spyhole 45x70mm
installation possible in the panels 38-110mm thick
screen dimension 138x76mm - 4,0"
angle of view 105°



DIGITALER TÜRSPION - SPY 3 - SET
Aussenmaß des Türspions 45x76mm
Einbau ausführbar in die Türfüllungen 38-110mm stark
Größe des Bildschirms 138x79mm - 4,3"
Blickwinkel 110°

DIGITAL DOOR VIEWER - SPY 3 - SET
outer dimension of the spyhole 45x76mm
installation possible in the panels 38-110mm thick
screen dimension 138x79mm - 4,3"
angle of view 110°




USPY - Integrierter Türspion, flächenbündig im
Türblatt (eingesetzt) - ausschließlich für das
Griffmodell WE

USPY - Integrated door viewer, flush-mounted in
the door leaf - exclusively for WE handle model

DESIGNSOCKEL - HAUSNUMMER - LED-LEUCHTDIODEN
DOOR PROTECTION - HOUSE NUMBER - LED-LIGHTS




JZP 50 - Edelstahl poliert/Polished stainless steel
JZC 51 - Edelstahl gebürstet/Brushed stainless steel




JZP 100 - Edelstahl poliert/Polished stainless steel
JZC 101 - Edelstahl gebürstet/Brushed stainless steel




PZP 10 - Edelstahl poliert/Polished stainless steel
PZC 11 - Edelstahl gebürstet/Brushed stainless steel



KZP 10 - Edelstahl poliert/Polished stainless steel
KZC 11 - Edelstahl gebürstet/Brushed stainless steel



OZP 10 - Edelstahl poliert/Polished stainless steel
OZC 11 - Edelstahl gebürstet/Brushed stainless steel



PZP 50 LOGO - Edelstahl poliert/Polished stainless steel
OZP 51 LOGO - Edelstahl gebürstet/Brushed stainless steel



Höhe 90mm Height 90mm

EINSTELLIGE
BJP 10 - Edelstahl poliert
BJC 11 - Edelstahl gebürstet


ZWEISTELLIGE
BDP 10 - Edelstahl poliert
BDC 11 - Edelstahl gebürstet

DREISTELLIGE
BTP 10 - Edelstahl poliert
BTC 11 - Edelstahl gebürstet

ONE-DIGIT
BJP 10 - Polished stainless steel
BJC 11 - Brushed stainless steel

TWO-DIGIT
BDP 10 - Polished stainless steel
BDC 11 - Brushed stainless steel

THREE-DIGIT
BTP 10 - Polished stainless steel
BTC 11 - Brushed stainless steel



Höhe 100mm Height 100mm

EINSTELLIGE
NJP 10 - Edelstahl poliert
NJC 11 - Edelstahl gebürstet

ZWEISTELLIGE
NDP 10 - Edelstahl poliert
NDC 11 - Edelstahl gebürstet

DREISTELLIGE
NTP 10 - Edelstahl poliert
NTC 11 - Edelstahl gebürstet

ONE-DIGIT
NJP 10 - Polished stainless steel
NJC 11 - Brushed stainless steel

TWO-DIGIT
NDP 10 - Polished stainless steel
NDC 11 - Brushed stainless steel

THREE-DIGIT
NTP 10 - Polished stainless steel
NTC 11 - Brushed stainless steel



LDK - 46x46x7mm
quadratische LED Leuchtdioden -
Paar mit Adapter

LDK - 46x46x7mm
square LED Light -
Pair, Adapter included



LDO - $\varnothing$ 45 x 7mm
runde LED Leuchtdioden -
Paar mit Adapter

LDO - $\varnothing$ 45 x 7mm
Round LED Light -
Pair, Adapter included

VERDECKT LIEGENDE TÜRBÄNDER CONCEALED DOOR HINGES



VERDECKT LIEGENDE TÜRBÄNDER – VL-BAND 100°

- Das Band ist korrosionsbeständig und wartungsfrei
- 3D verstellbar an der eingebauten Tür
- Das Aushängen des Türflügels ist ohne Demontage des Bandkörpers möglich
- Das Band kommt bei durchgehender Anschlagdichtung zum Einsatz und verschließt die für den Anschlag notwendigen Durchbrüche
- Für Schüco ADS Serien ab Bautiefe 65mm
- Für nach innen und außen öffnende Türen
- Für aufschlagende und flächenbündige Türen


- DIN LS/RS verwendbar
- Bis 150 kg Flügelgewicht
- Öffnungswinkel 100° Grad
- ca. 100 % lichte Durchgangswerte
- Höhenverstellung $\pm 3\text{mm}$
- Horizontalverstellung $\pm 1,5\text{mm}$
- Dichtungsdruck $\pm 1,0\text{mm}$
- Belastbarkeit 500.000 Zyklen
- Aus Aluminium / EV1 eloxiert

CONCEALED DOOR HINGES – CONCEALED 100° HINGE

- The hinge is corrosion-resistant and does not require maintenance
- Adjustable in three dimensions on the installed door
- The door leaf can be taken off without removing the hinge body
- The hinge is used when there is a continuous rebate gasket and it closes the openings required for the rebate
- For Schüco ADS series from a basic depth of 65mm
- For inward and outward-opening doors
- For face-fitted and flush-fitted doors

- Can be used DIN LS and RS
- Up to 150 kg leaf weight
- 100° opening angle
- Approx. 100 % clear opening width
- Height adjustment $\pm 3\text{mm}$
- Horizontal adjustment $\pm 1.5\text{mm}$
- Gasket contact pressure $\pm 1.0\text{mm}$
- Load-bearing capacity 500,000 cycles
- Made of aluminium / EV1 anodised

EINSTELLUNG HD ROLLENTÜRBÄNDER ADJUSTMENT OF THE HD 3-PART BARREL HINGE



Türflügel mittels Keil unterstützen
(Entlastung Rollenband)

Door should be supported
with wedge (to release the hinges)



die Höhe einstellen A
den Spalt einstellen B

Adjust the height A
then adjust the gap B



Befestigungsschrauben lösen Seitliche Verstellung
+ "3" Umdrehungen lösen
- "1" Umdrehung lösen

Höhenverstellung - alle Schrauben "1/2" Umdrehung
löse

Tightening of the loose screws Lateral adjustment
+ turn "3" times
- turn "1" time

Height adjustment - turn all screws for "1/2" time






Befestigungsschrauben wieder festschrauben

All screws should be tightened again

WARNHINWEIS: Für die Verstellung IMMER den Türflügel unterstützen. Beim Lockern der Befestigungsschrauben, bitte darauf achten, dass die Schrauben nicht ganz gelöst werden!

CAUTION: ALWAYS support the door when adjusting it. Pay attention when unfastening screws, do not unfasten them completely.

KLASSISCHE TÜREN CLASSIC DOORS



EINFLÜGELIGE KLASSISCHE TÜR

- Profilsysteme - AFL, ARL und ASL
- die Stärke der Türfüllung max. 54 mm
- Schloss - Dornmaß 35mm
- Rosette - Alle Rosetten im Angebot außer RMV

SINGLE CLASSIC DOOR

- Profil systems - AFL, ARL and ASL
- thickness of panel max. 54 mm
- Lock - Backset 35mm
- Rosette - all rosettes in offer except RMV



Beschläge für Fluchttüren nach EN 1125 – DRUCKSTANGE B-7441 für Rohrrahmentüren
Produktinformationen –
BKS-Druckstange zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273, DIN 4102 und DIN EN 1634, mit integriertem Getriebe, 9 mm Vierkant, Hochhaltefeder.
Zulassung nach EN 1125 nur in Kombination mit zugelassenen BKS-Schlössern.
Zur Verwendung am Gangflügel und am Standflügel.
Lochung: ungelocht
DIN rechts und DIN links verwendbar
Oberfläche: – Aluminium, F1; – Edelstahl, matt
Mit Montagezubehör
Hinweis: Die Druckstange ist auch auf Maß X zu bestellen. Mindestmaß 640 mm.

Hardware for escape doors to EN 1125 – B-7441 TOUCH BAR for narrow stile doors
Product information –
BKS touch bar for use on smoke protection, fire protection and escape doors to DIN 18273, DIN 4102 and EN 1634, with integrated gear unit, 9 mm spindle.
Approval to EN 1125 only in conjunction with approved BKS locks. For use on active and passive door leaves.
Cylinder hole: without hole
Non-handed (DIN LH/RH usable)
Material/colour: – aluminium, F1; – stainless steel
With fixing accessories
Note: The touch bar must also be ordered with dimension X. Minimum 640 mm.



Beschläge für Fluchttüren nach EN 1125 – STANGENGRIFF für Rohrrahmentüren
Produktinformationen –
BKS-Stangengriff zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273 und DIN 4102 und DIN EN 1634, mit integriertem Getriebe aus Edelstahl, 9 mm Vierkant.
Zulassung nach EN 1125 nur in Kombination mit zugelassenen BKS-Schlössern. Mit Hochhaltefeder, geeignet zur Verwendung an Gang- und Standflügel, für schwere Türen bis 300 kg.
DIN rechts und DIN links verwendbar
Oberfläche: – Aluminium, F1; – Edelstahl, matt

Hardware for escape doors to EN 1125 – PUSH BAR for narrow stile doors
Product information –
BKS push bar for use on smoke protection, fire protection and escape doors to DIN 18273, DIN 4102 and EN 1634, with integrated stainless steel gear unit, 9 mm spindle.
Approval to EN 1125 only in conjunction with approved BKS locks. With retention spring, suitable for use on medium-weight active and passive door leaves up to 300 kg.
Non-handed (DIN LH/RH usable)
Material/colour: – aluminium, F1; – stainless steel



INNENANSICHT
INSIDE VIEW



AUSSENANSICHT
OUTSIDE VIEW



AUSSENÖFFNUNG MÖGLICH:
– nur im AFL Profilsystem
– die Stärke der Türfüllung ist 81 mm
– KV Drücker aus unseren Angeboten
kann man nicht einbauen (Seite 113)

OUTWARD OPENING AVAILABLE:
– only AFL PROFILSYSTEME
– thickness of panel 81 mm
– KV door knobs from our offer
cannot be mounted (page 113.)


BRIEFKASTENANLAGEN – TÜRSCHLIEßER LETTER BOX – DOOR CLOSER

TÜRSEITENTEILANLAGE LETTERBOXES FOR USE IN ENTRANCE PANELS




Briefkastenanlagen zur Montage im Seitenteil je nach Wunsch des Kunden
Letterbox for mounting in the side panel depending on the request of the customer


KASTENFORMEN LETTERBOX TYPE



FORM A – SENKRECHTE KÄSTEN
TYPE A – VERTICAL BOXES



FORM B – WAAGERECHTE KÄSTEN
TYPE B – STRAIGHT BOX, HORIZONTAL



FORM C – SCHRÄGE KÄSTEN
TYPE C – CHUTE, DIAGONAL



Alu-Einwurfklappe –
Namensschild und Entnahmesicherung
ALU-letterbox flap –
Name plate and removal lock



Sprechsieb, gelocht
Speechgrille, punched



Namensschild aus Plexiglas
Klingelknopf aus Edelstahl, rostfrei

Nameplate, Plexiglass
Bellpush, Stainless Steel

OBENLIEGENDER TÜRSCHLIEßER OVERHEAD DOOR CLOSER



Türschließer TS 3000 V bis 1100 mm Flügelbreite
Obenliegender Türschließer TS 3000 V für einflügelige rechte und linke Anschlagtüren bis 1100 mm zur Montage an Feuer- und Rauchschutztüren.

Produktmerkmale

- Türschließer TS3000 V mit Gleitschiene für Türen bis 1100 mm Flügelbreite
- Schließkraft einstellbar EN 1-4
- Für rechte und linke Anschlagtüren ohne Umstellung verwendbar
- Für Feuer- und Rauchschutztüren (bei Türblattmontage mit Montageplatte)
- Hydraulischer Ends Schlag und Schließgeschwindigkeit einstellbar
- Optional: GEZE T-Stop Gleitschiene mit integrierter Öffnungsdämpfung

TS 3000 V – Door closer for leaf widths of up to 1100 mm
Overhead door closer for single leaf right and left swing doors of up to 1100 mm.
For mounting on fire and smoke protection doors.

Product features

- Door closer TS 3000 V with guide rail for doors with up to 1100 mm leaf widths
- Closing force – adjustable EN 1-4
- Can be used for right and left swing doors without conversion
- For fire and smoke protection doors
- Latch action and closing speed can be adjusted
- Optional extras: GEZE T-Stop guide rail with integrated opening buffer



Türschließer bis 1400 mm Flügelbreite

Dieser Obenliegende Türschließer für einflügelige Türen steht für eine klare Linienführung. Er ist für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen.

Sonderausführung: GEZE Türschließer TS 5000 S mit vorne einstellbarer Schließverzögerung

Produktmerkmale

- Türschließer TS 5000 mit Gleitschiene für Türen bis 1400 mm Flügelbreite
- Schließkraft einstellbar EN 2-6
- Für rechte und linke Anschlagtüren ohne Umstellung verwendbar
- Für Feuer- und Rauchschutztüren (bei Türblattmontage mit Montageplatte)
- Hydraulischer Ends Schlag und Schließgeschwindigkeit einstellbar
- Integrierte Öffnungsdämpfung und optische Schließkraftanzeige
- Alle Funktionen von vorn einstellbar

TS 5000 – Door closer for leaf widths of up to 1400 mm
This overhead door closer for single leaf doors represents clear lines. It is authorised for mounting on fire and smoke protection doors.


Special edition: GEZE door closer TS 5000 S with a front-adjustable closing delay

Product features


- Door closer TS 5000 with guide rail for doors with up to 1400 mm leaf widths
- Closing force, adjustable EN 2-6
- Can be used for right and left swing doors without conversion
- For fire and smoke protection doors
- Hydraulic end stop and closing speed can be adjusted
- Integrated opening buffer and optical closing force display
- All functions can be set from the front



ALU-VERBREITERUNGEN SEITLICH UND OBERHALB
ALU-LATERAL AND UPPER EXPANSION



VERFÜGBARE MAßE 100mm, 54mm, 44mm, 34mm und 26mm
AVAILABLE DIMENSIONS 100mm, 54mm, 44mm, 34mm and 26mm



FUßBODENAUFBAUPROFIL
FLOOR RECESS

ALU ADAPTER 30mm


PVC VERBREITERUNGEN 50mm
PVC EXPANDING ADDITIONS 50mm

PVC VERBREITERUNGEN 30mm
PVC EXPANDING ADDITIONS 30mm

BODENSCHWELLE
THRESHOLD



ALTBAUSCHWELLE
OLD-THRESHOLD




FLACHE BODENSCHWELLE
FLAT THRESHOLD




TÜRFLÜGEL MIT INTEGRIERTER BÜRSTENLEISTE
SASH WITH INTEGRATED BRUSH STRIP

ECKVERBINDUNGSPROFILE
ANGLE PROFILE




Die Fotos der Türen, der Farben und der Gläser können vom wirklichen Aussehen abweichen.
The photos of the doors, the colors and the glasses may differ from the actual appearance.


EINBAUANLEITUNG FÜR EINGANGSTÜR



Innenansicht



Außenansicht



Außenansicht

Unsere Aluminiumtüren sind ein hochwertiges Produkt, wessen Einbau Kompetenz einschließt. Die Anweisungen beziehen sich auf Fachpersonen, qualifizierte Monteure und Elektroinstallateure. Vor jedem Arbeitsschritt muss man vorsichtig das entsprechende Anleitungsteil durchlesen und halten Sie sich bedingungslos an die vorgeschlagene Reihenfolge. Zur Ihrer Sicherheit lesen Sie besonders vorsichtig alle Warnhinweise durch. Alle Arbeiten, Einbau, Installationen oder Prüfungen müssen von Fachpersonen durchgeführt werden.

TÜRENLIEFERANTEN

Bei der Warenlieferung muss man die Positionen des Produkts bezüglich seine Vollständigkeit und eventuelle Mängel vorsichtig prüfen, bzw. muss man Makellosigkeit und eventuell beigelegte zusätzliche Ausstattung kontrollieren. Prüfen Sie, ob die Ware komplett geliefert wurde und gibt es irgendwelche optische Beschädigungen, z.B. Kratzer.

EINBAU

Der Einbau kann nur von einer Fachperson durchgeführt werden. Die Anweisungen müssen vorsichtig nach der Reihenfolge vor dem Einbau selbst durchgelesen werden. Der inkorrekte Einbau kann zur fehlerhaften Türfunktionalität und folglich zu einem dauerhaften Nichtfunktionieren oder Beschädigungen führen. Der Einbau muss nach den Anweisungen durchgeführt werden, weil nur so Makellosigkeit und Langlebigkeit des Produkts gewährt werden können. Bei der Missachtung der Anweisungen gilt eine begrenzte Garantie, bzw. diese entfällt völlig.



Die Tür ist wegen dem Transport verpackt und verriegelt. Die Schlüssel sind in der Verpackung des Herstellers beigelegt. Der Türflügel darf in keinem Fall getragen werden, bzw. über den Griff oder den Drücker gehoben werden. Die Schrauben für den Türeinbau sind der Tür beigelegt.

Vorbereitungen auf den Einbau

- Entfernen Sie jeweilige zusätzliche Ausstattung, die auf den Transportrahmen befestigt wurde.
- Legen Sie die Tür zusammen mit dem Holzrahmen vorsichtig auf den Boden, um den Flügel öffnen zu können (Bild 1).
- Entfernen Sie teilweise den Transportrahmen (Bild 2).
- Entfernen Sie die Schutzfolie des Türflügels unmittelbar vor der Kontrolle.
- Entfernen Sie den Türflügel von dem Türrahmen und stellen Sie ihn auf einen sicheren Platz (folgen Sie den Anweisungen für das Abnehmen des Flügels aus dem Rahmen, um die Beschädigungen zu vermeiden).
- Wenn es Seitenteile gibt, dann muss man die Gläser demontieren (beachten Sie die Anweisungen).
- Entfernen Sie den Transportrahmen.
- Wenn es notwendig ist, schützen Sie den Türflügel und den Rahmen mit einem Schutzklebeband. Beachten Sie, dass das Band Spuren hinterlassen kann, bzw. kann die Türbeschichtungen beschädigen.
- Werkzeug für den Einbau und die Türeinstellung befindet sich nicht in der Lieferung.

Einbaumöglichkeiten

- Montage mit Anker
- Montage mit Schrauben



Der Rahmen darf nicht über die Wärmebrücke befestigt werden. In diesem Fall wird die Reklamation nicht anerkannt!

Demontage des Türflügels:

- Öffnen Sie den Flügel unter 90° (Bild 2)
- Trennen Sie den Kabelübergang (zusätzliche Ausstattung) von dem Rahmen ab.
- Schrauben Sie den Sicherungsstift aus dem Band heraus
- Schlagen Sie die Kunststoffkappen aus dem Band heraus (nicht obligatorisch)
- Schrauben Sie die Schrauben auf
- Entfernen Sie den Türflügel, stellen Sie den auf einen sicheren Platz




Bild 1.



Bild 2.

Glasdemontage beim Seitenteil:

- Entfernen Sie die Dichtung
- Heben Sie die Glasleisten aus (drücken Sie diese zum Glas) und achten Sie auf die Position der einzelnen Glasleisten, da jede genau wegen kleinster Toleranzen angepasst wurde. Beim Zurücksetzen der Glasleisten auf die vorherige Positionen Acht geben.
- Entfernen Sie das Glas, und setzen Sie es auf eine weiche Unterlage an eine sichere Stelle.
- Bei Glasbrüchen bzw. -beschädigungen, die nicht auf dem Lieferschein vermerkt sind, besteht kein Reklamationsgrund.

Glasmontage im Seitenteil:

- Bitte achten Sie auf die richtige Montage des Seitenteils
- Die Glasmontage erfolgt auf der vorgegebenen Höhe. Das Seitenteilmotiv wird der Höhe des Türflügelmotivs angepasst.
- Glasleisten und Dichtungen werden eingefügt

Drückermontage:

- Mit Hilfe eines Werkzeuges heben Sie vorsichtig die Drückerrosette an der Rille ab und verschieben diese um 90°. Somit erhalten Sie Zugang zu den zwei Befestigungsschrauben
- Beide Schrauben anziehen und Drückerrosette aufsetzen.
- Funktionalität prüfen

Griffmontage:

- Griff auspacken und überprüfen.
- Stifte mit 3mm Imbusschlüssel anziehen
- Befestigung prüfen

Austausch des Zylinders:

- Beim Austausch des Zylinders achten Sie bitte darauf das der neue Zylinder die gleichen Maße hat. Sollten Sie die Maße nicht wissen, nehmen Sie den Zylinder heraus, messen Sie ihn nach und vergleichen Sie ihn mit dem vorhandenen.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Agressive, ätzende oder harte Materialien können die Türoberfläche beschädigen. Zum Reinigen von Aluminium-Eingangstüren verwenden Sie nur Wasser und pH-neutrale Reinigungsmittel und weiche Putzlappen. Bei den Reinigungsmitteln beachten Sie die Anweisungen vom Hersteller. Ölen Sie bewegliche Teile ein und einmal jährlich schmieren Sie sie ein. Verwenden Sie nur säurefreie Öle. Beim Reinigen verwenden Sie unseren Set zur Instandhaltung von Eingangstüren. Beim Glasreinigen verwenden Sie das übliche Mittel zum Glasreinigen.

Da man die Oberflächen beschädigen kann, dürfen Matt und Metallic Farben nicht poliert werden. Das Gleiche gilt bei den Matt Farben, bei denen man auch auf sichtbare Änderungen der Oberfläche rechnen muss.



ELEKTROANSCHLÜSSE: ACHTUNG: Netzspannung!

WARNUNG: Wenn Sie bei der Montage des Elektroanschlusses nicht sicher sind, bitte wenden Sie sich zuerst an Ihren Monteur oder Elektroinstallateur.


Die Berührung mit der Netzspannung kann lebensgefährlich sein. Bitte, beachten Sie folgende Hinweise:

- Nur Fachpersonen können die Elektroanschlüsse durchführen.
- Elektroinstallationen auf einem Gegenstand müssen den bestimmten Sicherheitsbedingungen entsprechen.




MISSACHTUNG DER ANWEISUNGEN KANN ZU GARANTIEVERLUST FÜHREN!


INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF ENTRANCE DOORS



Inside view



outside view



outside view

Your aluminium doors are a high quality product. Its installation needs to be done by professionals. The instructions are aimed for professionals, qualified assemblers and electricians. Before each working step carefully read relevant chapter of instructions and unconditionally stick to the suggested sequence. Take into consideration every sign of warning.

DOOR SUPPLIERS

When you deliver the doors, test all the positions of the product in sense of its entirety and possible defects, i.e. its complement and if there is any additional equipment to it. Check if the product is delivered in entirety and if the doors show some visible optical damage, e.g. scratches.

INSTALLATION

The installation of the entrance doors can be done only by a professional. Instructions are to be read carefully and according to the sequence before the installation. The incorrect installation can cause defective functionality of the doors and eventually permanent dysfunctionality or defects. The installation has to be done according to the instructions because only in that way the functionality and longlivity of the product can be guaranteed. If instructions neglected, limited warranty is to be applied, i.e. warranty will be entirely annulled.



Doors are packed and sealed because of the transport. Keys are attached in the package of the producer. It is strictly not allowed to carry door sash, i.e. pick it up above the handle or doorknob. The screws needed for the installation of entrance doors are attached.

Preparations for Installation

- Remove all the additional equipment that is attached to the transport frame.
- Lay the door together with the wooden frame carefully on the floor so you can open the sash (picture 1)
- Partially remove the transport frame (picture 2)
- Directly before control remove protection foil of the door sash
- Remove door sash from the door frame and put it on a secure place (follow the instructions for removing sash from the frame in order to avoid damage).
- If there are any side lights, glasses are to be uninstalled (pay attention to the instructions)
- Remove the transport frame
- If needed, protect the door sash and frame with a protection stripe. Take into account that the stripe can leave marks of glue, i.e. can damage coating of the door.
- Instruments for installation and adjusting the doors are not in the delivery package.

Installation possibilities:


- Installation with anchor bolts
- Installation with screws



It is now allowed to strengthen the frame over the thermal bridge. In case of strengthening over thermal bridge – reclamation will not be accepted!

Uninstallation of Door Sash:

- Open the sash under 90 ° (picture 2)
- Separate cable access (additional equipment) from the frame.
- Unscrew safety pin from the staple
- Push plastic caps from the staple (not necessary)
- Unscrew the screws
- Remove the door sash and put it on a secure place.



Picture 1.



Picture 2.

Uninstallation of Glass with Side Lights:

- Remove the insulation layer
- Remove the bars that hold the glass (press it to the glass) and pay attention to position of every bar since each one of them is exactly adjusted due to minimum permitted variation. Pay attention when returning bars to the former position.
- Remove the glass and put it on a soft surface on a secure place
- There are no grounds for reclamation in case of breaking, i.e. damaging glasses that are not recorded on the delivery note.

Glass Position with Side Lights:

- We ask you to pay attention to correct adjusting of side lights
- Installation of glasses is performed on certain height. Motif of the side light is to be adjusted to the height of the motif of the door sash.
- Insert the bars that hold the glass and seal the gasket

Installation of the Doorknob

- With instruments we carefully pick up rosette of the doorknob in the groove and move it for 90°. In this way you will have access for 2 screws for strengthening.
- Screw both screws and adjust the rosette of the doorknob.
- Check the functionality

Installation of the Handle

- Unwrap the handle and check if everything is alright
- Strengthen the handle with imbus key
- Check if the handle is well strengthened

Replacement of Cylinders

When replacing cylinders, please check if the new cylinder has the same dimensions. If you do not know what is the dimension of the cylinder, take it out, measure it again and compare with the one you already have.

CLEANING AND MAINTAINING

Aggressive, sharp or rough materials can damage door surface. For cleaning of aluminium entrance doors use only water and ph-neutral cleaning detergents and soft cloths. With cleaning materials pay attention to producer's instructions. Moving parts should be oiled and once yearly greased. Use only acid-free oils. For cleaning use our set for maintaining entrance doors. For glass cleaning use usual detergent for glass cleaning.

It is not allowed to polish matt and metallic colours since surface can be damaged. The same applies to matt colours which can have visible changes on the surface.



ELECTRO CONNECTIONS: ATTENTION: Voltage!

WARNING: In case of doubts with electro connection, please first turn to your mechanic or electrician.

Contact with voltage can be life dangerous. Take in account following warnings:

- Only professionals can install the electro connections.
- Electro installations on the facility have to conform to certain conditions of security.



NEGLECTING INSTRUCTIONS CAN LEAD TO LOSING RIGHT TO WARRANTY!



EUTHERM EUTHERM

